

SERIE 6H



SERIE 6H

6-125H • 6-135H

Landini

Passion for Innovation.

SERIE 6-125H

SERIE 6-135H

MOTOR		SERIE 6-125H	SERIE 6-135H
Nominal güç (97/68 CE - ISO TR 14396)	hp/kW	119/88	127/93
Maksimum güç (97/68 CE - ISO TR 14396)	hp/kW	119/88	127/93
Nominal motor devri	d/d		2200
Maksimum güçteki motor devri	d/d		1900
Maksimum tork @1300 d/d	Nm	518	518
İmalatçı		FPT	
Egzoz tamamlayıcı sistem		DOC + DPF + SCR	
Silindir sayısı / Motor hacmi / Valf sayısı		4 / 3.6 lt / 16	
Motor devri hafıza butonu		●	
KAPASİTE			
Yakıt tankı	lt	170	
ŞANZİMAN			
Vites sayısı		● 36 ileri + 12 geri ○ 48 ileri + 16 geri (sürüngenli) T-Tronic HML & RPS	
Minimum hız	km/h	0.3 (sürüngenli) - 1.5 (sürüngensiz) (IR 750 mm)	
Motor devri (50km/h)	d/d	○ 2200	
KUYRUK MİLİ (PTO)			
Tipi		● Elektrohidrolik	
Devir	d/d	● 540 / 540E ○ 540 / 540E / 1000 / 1000E	
Yol kuyruk mili		○	
ÖN VE ARKA AKS			
Rijid ön aks		●	
Süspansiyonlu ön aks		○	
4WD		Elektrohidrolik komutalı	
Ön diferansiyel kilit		100% elektrohidrolik	
FREN SİSTEMİ			
Ön fren		● Frenleme sırasında otomatik mekanik önden frenleme	
Park kilidi		○	
HİDROLİK SİSTEM			
"CCLS kapalı devre hidrolik sistemi pompa debisi (hidrolik kaldırma ve damper çıkışları + dümenleme)"	lt/dk	● 110 + 38	
Elektronik kontrollü arka hidrolik		●	
Maksimum kaldırma kapasitesi	kg	● 6000 (2 yardımcı pistonlu)	
ÖN HİDROLİK			
Elektronik kontrollü ön hidrolik		○	
Maksimum kaldırma kapasitesi	kg	2200	
ÖN PTO			
Tip ve devir		○ elektrohidrolik komutalı çok diskli - 1000 d/d	
KABİN			
Total View Slim kabin (geniş görüş açılı)		●	
Mekanik kabin süspansiyonu		○	
Konforlu pnömatik koltuk		○	
Halojen çalışma lambaları		● 6 - 2 tavan ön, 2 tavan arka, 2 kaput ○ 8 - 2 tavan ön, 2 tavan arka, 2 kaput , 2 el tutamağı (LED)	
LED çalışma lambaları		○ 8 - 2 tavan ön, 2 tavan arka, 2 kaput , 2 el tutamağı	
HASSAS TARIM UYGULAMALARI			
PSM Hassas dümenleme yönetimi, Isobus		○	
PSM Hassas dümenleme yönetimi, Isobus - EGNOS		○	
Landini filo yönetimi		○	
AĞIRLIK VE ÖLÇÜLER			
Dingiller arası mesafe	mm	2420	
Maksimum yükseklik	mm	2623 (480/70R34)	
Maksimum yükseklik (kabin üzerinden arka aks merkezi arası)	mm	1935	
Dönüş yarıçapı	mm	4400 (480/65/R24 - 540/65 R38)	
Brüt ağırlık	kg	8500 (geniş ön aks) - 8000 (dar ön aks)	
Maksimum ön ve arka lastik ebatları		480/65 R24 - 540/65 R38 (IR 800 mm)	

● standart ○ opsiyon

Bu broşürde verilen tüm veriler ve görseller yalnızca bilgi amaçlıdır ve haber verilmeksizin değiştirilebilir.