

VERİMLİ
GÜÇLÜ
KONFORLU

SERIE



SERIE 7 STAGE V

Robo-Six 7-200 • 7-210 • 7-230

Landini

Passion for Innovation.

		7-200 ROBO-SIX	7-210 ROBO-SIX	7-230 ROBO-SIX
MOTOR				
Nominal güç (97/68 CE - ISO TR 14396)	hp/kW	175/129	194/143	205/151
Nominal güç Dual Power (97/68 CE - ISO TR 14396)	hp/kW	175/129	194/143	205/151
Maksimum güç (97/68 CE - ISO TR 14396)	hp/kW	180/132	200/147	215/158
Maksimum güç Dual Power (97/68 CE - ISO TR 14396)	hp/kW	190/140	210/155	225/166
Nominal motor devri	d/d		2200	
Maksimum güçteki motor devri	d/d		1900	
Maksimum tork (Dual Power) @1400 d/d	Nm	756 (778)	840 (860)	904 (921)
Tork rezervi (Dual Power)			36% (41%)	
İmalatçı			FPT	
Motor tipi			NEF 67	
Egzoz tamamlayıcı sistem (Stage V/Tier 4 Final)			HI-eSCR2	
Silindir sayısı / Motor hacmi / Valf sayısı			6 / 6.7 lt / 24	
Emiş tipi			Intercooler	
KAPASİTE				
Yakıt tankı	lt		350	
AdBlue/DEF tankı	lt		52	
ŞANZİMAN				
Tip			Robosix - 6 powershift 5 kademe	
Vites sayısı			● 54 ileri + 27 geri (sürüngenli) ○ 30 ileri + 15 geri (sürüngensiz)	
Minimum hız	km/h		0.04 (sürüngenli) - 3.2 (sürüngensiz)	
Motor devri (40km/h)	d/d		● 1505	
Motor devri (50km/h)	d/d		○ 1880	
Kumanda tipi			V Easy Pilot sağ konsol (Active) - V Easy Pilot çok fonksiyonlu kol dayama (Dynamic)	
APS (Auto Powershift)			● elektronik kontrollü otomatik powershift ve kademe vites değişimi	
KUYRUK MİLİ (PTO)				
Devir	d/d		540 / 540E / 1000 / 1000E	
PTO nominal motor devri	d/d		2000 / 1588 / 2002 / 1590	
ÖN VE ARKA AKS				
Rijid ön aks			●	
Süspansiyonlu ön aks			○ bağımsız ön aks süspansiyon sistemi (IFS)	
4WD			Elektrohidrolik komutalı	
Ön diferansiyel kilit			100% elektrohidrolik	
Arka diferansiyel kilit			100% elektrohidrolik	
Arka aks (flanşlı tip)			●	
Arka aks (bar tipi)			○	
FREN SİSTEMİ				
Ön fren			Frenleme sırasında otomatik mekanik önden frenleme	
Römork freni			○ 2 ya da 2+1 hat pnömatik sistem MR ○ 2 hat hidrolik sistem MR	
Motor freni			●	
HİDROLİK SİSTEM				
CCLS kapalı devre hidrolik sistemi pompa debisi			● 123 lt/dk	
CCLS kapalı devre hidrolik sistemi maksimum pompa debisi			○ 160 lt/dk (Dynamic)	
Direksiyon pompa debisi			● 44 lt/dk	
Hidrolik güç çıkışları, debi, minimum-maksimum			Mekanik komutalı, 80 lt/dk, 2-3 + 1 elektrohidrolik komutalı (Active)elektrohidrolik komutalı, 100 lt/dk, 3-6 (Dynamic)	
Akış bölücü - seçilen akış oranı			○ 3 bölümlü özel itme-çekme konektör - 60lt/ her bölüm için (Dynamic)	
Elektronik kontrollü arka hidrolik			Hassasiyet, pozisyon kontrolü, intermix, yüzdürme	
Kategori - bağlantı tipi			III - hızlı bağlantı tipi	
Maksimum kaldırma kapasitesi	kg		● 6400 ○ 9300 (Active) ● 9300 (Dynamic)	
ÖN HİDROLİK				
Elektronik kontrollü ön hidrolik			○ - pozisyon kontrollü	
Kategori - bağlantı tipi			III N - hızlı bağlantı tipi	
Maksimum kaldırma kapasitesi (@610 mm)	kg		3500	
ÖN PTO				
Tipi			○ elektrohidrolik komutalı çok diskli	
Devir	d/d		1000	
PTO nominal motor devri	d/d		1920	
KABİN				
Mekanik kabin süspansiyonu			●	
Hidrolik kabin süspansiyonu			○	
Kabin içi gürültü seviyesi	dB(A)		70	
Comfort hava süspansiyonlu koltuk			● Yükseklik ayarlı, otomatik ağırlık kontrollü, bel ve baş destekli dönerli koltuk (Active)	
Deluxe hava süspansiyonlu koltuk			● Yükseklik ayarlı, otomatik ağırlık kontrollü, bel ve baş destekli hassas frekanslı dönerli koltuk (Dynamic)	
Super Deluxe hava süspansiyonlu koltuk			○ Yükseklik ayarlı, otomatik ağırlık kontrollü, sırt havalandırması, ısıtılmalı, alcantara döşemeli bel ve baş destekli dinamik sönümlemeli dönerli koltuk (Dynamic)	
Çok fonksiyonlu V Easy Pilot kol dayama			○ - elektro hidrolik komutalı hidrolik güç çıkışları	
DSM (Bilgi ekranı)			○ - 12" dokunmatik bilgi ekranı	
Halojen çalışma lambaları			● 12 (Active) ● 18 (Dynamic)	
LED çalışma lambaları			○ 20 (Dynamic)	
HASSAS TARIM UYGULAMALARI				
Ön ISObus			○	
Arka ISObus			○	
PSM Hassas dümenleme yönetimi, Isobus & Easysteer			○	
PSM Hassas dümenleme yönetimi, Isobus & Easysteer-EGNOS			○	
PSM Hassas dümenleme yönetimi, Isobus & Easysteer RTK NTRIP			○	
Landini filo yönetimi			○	
AĞIRLIK VE ÖLÇÜLER				
Dingiller arası mesafe	mm		2820	
Maksimum yükseklik	mm		3044 (650/65R42)	
Maksimum uzunluk - Maksimum iz genişliği	mm		5360 - 2550 (600/60R30-710/60R42)	
Maksimum ön ve arka lastik ebatları (IR)			600/60R30 (IR700) - 710/60R42 (IR925)	
Brüt ağırlık	kg		13000	

● standart ○ opsiyon