

BRUTUS

95
CAB

110
CAB



Landini®

	BRUTUS 95	BRUTUS 110
MOTOR		
MOTOR PERKINS INJEÇÃO DIRETA	1104D-44TA	1104D-44TA
ASPIRAÇÃO	TURBO AFTERCOOLER	TURBO AFTERCOOLER
POTÊNCIA MÁXIMA (ISO)	95/70	110/81
ROTAÇÃO NOMINAL	2200	2200
TORQUE MÁXIMO	393	416
RESERVA DE TORQUE	33%	19%
ROTAÇÃO TORQUE MÁXIMO	1400	1400
NÚMERO DE CILINDROS	4	4
CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	100	100
EMBREAGEM		
TRANSMISSÃO MULTIDISCO EM BANHO DE ÓLEO	●	●
TDF DISCO SIMPLES À SECO	●	●
TRANSMISSÃO		
REVERSOR	ELETRO-HIDRÁULICO	ELETRO-HIDRÁULICO
NÚMERO DE VELOCIDADES	16X16	16X16
BLOQUEIO DO DIFERENCIAL ELETRO-HIDRÁULICO - TWIN LOCK	●	●
TOMADA DE FORÇA		
ACIONAMENTO MECÂNICO DA TDF	●	●
VELOCIDADES TDF	540/540E	540/540E
EIXO DA TDF 1" 3/8 DE 6 ESTRIAS	●	●
PROPORCIONAL AO DESLOCAMENTO DO TRATOR	●	●
POTÊNCIA NA TDF (ISO)	86/63,3	99/72,8
EIXO DIANTEIRO 4X4		
ACIONAMENTO MECÂNICO DO 4X4	●	●
MÁXIMO ÂNGULO DE GIRO	55°	55°
FREIOS		
ACIONAMENTO HIDRÁULICO	●	●
TRASEIROS EM BANHO DE ÓLEO, REVESTIMENTO GRAFITADO - 10 DISCOS	●	●
SISTEMA HIDRÁULICO		
CONTROLE DE: ESFORÇO, POSIÇÃO, FLUTUAÇÃO E INTERMIX	●	●
CONTROLE DE ELEVAÇÃO MECÂNICO	●	●
CAPACIDADE DE LEVANTE	4520	5080
CAPACIDADE DAS BOMBAS (HIDRÁULICO + DIREÇÃO)	(54 + 30)	(54 + 30)
ENGATES 3 PONTOS CATEGORIA 2	●	●
VÁLVULAS AUXILIARES STD	4	4
POSTO DE CONDUÇÃO		
AMORTECIMENTO DE ASSENTO	●	●
ROPS REBATÍVEL	●	●
PAINEL DE INSTRUMENTOS ANALÓGICOS	●	●
TETO RÍGIDO	●	●
DIMENSÕES E PESOS		
PESO STD	4120	4160
PESO MÁXIMO	6300	6300
A) COMPRIMENTO TOTAL COM CONTRAPESOS	4150	4150
B) LARGURA MÍNIMA	1943	1943
C) DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	2340	2340
D) ALTURA AO ROPS	2857	2857
E) DISTÂNCIA LIVRE ATÉ O SOLO	434	434
PNEUS		
DIANTEIRO - TRASEIRO	380/70R24 - 480/70R34	380/70R24 - 480/70R34

Legenda: ● de série ○ opcional

Os dados e imagens contidas nesta publicação têm caráter meramente informativo e portanto poderão ser modificados sem aviso prévio. Jan/2024

