

GAMMA



GAMMATRATTORI

REX4 ELECTRA

EVOLVING HYBRID






REX4 ELECTRA EVOLVING HYBRID, L'EVOLUZIONE DELLA SPECIE

La storia di Landini è un cammino fatto di passione e di investimenti in ricerca e sviluppo. Una storia dove ogni soluzione innovativa mette sempre l'uomo al centro. Landini ha intrapreso uno studio approfondito della tecnologia elettrica: comprenderla a fondo serve a semplificarla al massimo. Il sistema **Electra – Evolving Hybrid** guarda a nuove frontiere tecnologiche: emissioni tendenti a zero, guidabilità migliore, confort evoluto, isolamento del posto guida dall'ambiente esterno e formidabile economia di esercizio. **Rex4 Electra** continua il cammino di Landini nel rinnovamento della meccanizzazione agricola, facendone un protagonista indiscusso a livello mondiale.

ASSALE



ASSALE ANTERIORE ELETTRICO, IL FUTURO È ORA

L'innovativa trazione elettrica anteriore a ruote indipendenti, su assale sospeso, distingue il **REX4 Electra**. Questa soluzione disegna un trattore compatto ibrido, dove il motore Diesel, tramite generatore e batteria dedicata, alimenta i due motori elettrici anteriori, uno per ruota, che azionano l'assale anteriore. Il sistema è gestito dal PMS - Power Management System, che controlla il funzionamento di tutti i dispositivi. Sono numerosi i vantaggi in termini di manovrabilità, comfort, risparmio e rispetto dell'ambiente:

- > **Più manovrabilità:** in fase di svolta, la ruota interna rallenta maggiormente, migliorando l'angolo di sterzata del 15%, per facilitare il lavoro in campo e la guida su strada.
- > **Più trazione e più comfort:** oltre i 15 km/h i trattori tradizionali devono scollegare la doppia trazione. Con l'assale elettrico non è più necessario: si ha un trattore a trazione integrale permanente, capace di migliorare notevolmente la tenuta e la trazione in fase di trasporto su strada.
- > **Più versatilità:** grazie alle ruote anteriori indipendenti dalle posteriori, si possono abbinare diametri altrimenti non possibili con il sistema meccanico, per scegliere la combinazione più adatta alle proprie necessità.
- > **Più risparmio:** quando si frena o si rallenta, il sistema recupera energia dalle ruote. Questa va al generatore, che la trasforma in energia elettrica e la stocca in una batteria. Quando si accelera, l'energia viene rilasciata alle ruote. Questo sistema consente un risparmio di carburante del 10%.

CABINA



CABINA SOSPESA E AMMORTIZZATA, COMFORT DI PROSSIMA GENERAZIONE

L'innovazione tecnologica deve mettere in primo piano il comfort di lavoro. Su strada serve una sospensione morbida, mentre in campo, a causa del terreno non uniforme, serve una sospensione rigida. La soluzione adottata nel **REX4 Electra** è la cabina con sospensione semi-attiva a controllo elettronico. Il sistema rileva i movimenti del trattore e le asperità del terreno, comprendendo in tempo reale quale configurazione dare alla sospensione della cabina. L'operatore sceglie il settaggio. Questa soluzione riduce le vibrazioni del 15% e aumenta il comfort del 100%.

JOYSTICK



CAMBIO ROBOTIZZATO, INNOVAZIONE VANTAGGIOSA

Primo vantaggio: in cabina, la leva del cambio è ingombrante. Questo è ancor più vero nei trattori dove è importante la compattezza. Eliminarla significa aumentare il comfort di lavoro. Il REX4 Electra l'ha sostituita con il cambio robotizzato, gestibile con un semplice e comodo joystick multifunzione.

Secondo vantaggio: il cambio elettronico richiede minori interventi da parte dell'operatore: la centralina individua la marcia migliore e la seleziona in automatico.

Terzo vantaggio: il cambio meccanico richiede leverismi che lasciano spazio al passaggio di rumori, polveri e gas generati dal lavoro in frutteto. Il cambio elettronico abbate questi inquinanti, poiché necessita solo di fili elettrici che passano da piccoli fori perfettamente sigillati.





LANDINI È PROTAGONISTA DELL'AGRICOLTURA 4.0

L'innovazione tecnologica migliora le condizioni di lavoro, aumenta la produttività e sostiene l'ambiente. Seguendo questa filosofia, Landini ha predisposto i suoi trattori alle strategie del Precision Farming e al monitoraggio del Fleet Management. Tra i vantaggi: la guida satellitare consente una precisione di lavoro senza confronti; il sistema ISObus permette una perfetta gestione degli attrezzi, anche in automatico; la telemetria controlla la flotta e ne analizza i dati; la telediagnostica fa diagnostica da remoto. Landini risponde con i fatti: garantisce più efficienza e più redditività, e al tempo stesso sa offrire più semplicità, più sicurezza e più comfort.

PRECISION STEERING MANAGEMENT: RENDIMENTO DI PRECISIONE

Il concetto di agricoltura di precisione esiste da quando l'uomo ha cominciato a rendere produttivo il terreno. Oggi, grazie allo sviluppo tecnologico, il Precision Farming viene realizzato con strumenti innovativi, capaci di migliorare l'efficienza e aumentare la produttività.

Landini adotta l'innovativo sistema PSM - Precision Steering Management, un insieme di dispositivi integrati per la guida satellitare assistita, gestibili in cabina da un semplice display touch screen. Il controllo preciso dello sterzo consente di compiere i lavori in campo arrivando fino a una deviazione di soli 2 cm rispetto al tracciato stabilito. Una precisione senza confronti, che abbate i costi operativi, fa risparmiare tempo, salvaguarda l'ambiente e aumenta realmente il rendimento del lavoro.





ISOBUS & ISOBUS GREEN, PER UN LAVORO PIÙ SEMPLICE ED EFFICIENTE

Nel 2015 Argo Tractors ottiene la certificazione AEF Isobus. Il sistema ISObus è il protocollo standard che fa comunicare il computer di bordo con il trattore e le attrezzature. Tramite il monitor DSM touch screen da 12" vengono gestiti in modo facile tutti gli attrezzi ISObus, per ottenere più efficienza operativa e quindi maggiore produttività.

Landini è promotore dell'innovativo progetto ISObus Green, capace di rendere ISObus anche tutte le attrezzature meccaniche già in uso nell'azienda agricola.



PRECISION STEERING MANAGEMENT & ISOBUS, VANTAGGI A TUTTO CAMPO

Il Precision Steering Management e il sistema ISObus sono alcune delle tecnologie innovative che Landini mette in campo per aumentare il comfort, la sicurezza e soprattutto la redditività di ogni lavorazione:

- > Tutte le attività dell'attrezzo vengono gestite in modo preciso, anche in automatico.
- > Spesso occorre gestire insieme guida e attrezzature: ADS - Advanced Driving System, il nuovo sistema di guida assistita, consente all'operatore di concentrarsi al 100% sulle lavorazioni.
- > La guida assistita calcola i percorsi più rapidi ed efficaci. La sterzata automatica rende semplici le manovre più difficili.
- > Riducendo la distanza percorsa in campo, il trattore e le attrezzature si usurano meno e si risparmia carburante.
- > Ogni spreco di prodotto viene eliminato, poiché il campo viene lavorato con trattamenti a rateo variabile, senza sovrapposizioni o zone vuote. Oltre a diminuire la quantità di acqua utilizzata, in media viene ridotto del 10% l'impiego di sementi, del 16% l'uso dei fertilizzanti e fino al 60% quello dei diserbanti.
- > Vengono abbattuti i residui chimici, favorendo la salvaguardia dell'ambiente.
- > I report e i settaggi diventano semplici e si possono comodamente fare in casa, senza l'intervento di un tecnico specializzato.



LANDINI FLEET MANAGEMENT, PER COLTIVARE PROFITTO

Innovativa per tradizione, Landini ha predisposto la flotta dei trattori alla gestione e alla diagnostica da remoto. Il sistema Landini Fleet Management è stato progettato per diminuire i costi operativi e aumentare l'efficienza e la redditività, anche grazie a decisioni più consapevoli basate su dati certi. Questa soluzione evoluta si fonda su 4 punti cardine:

- 1. Il controllo della flotta:** visualizza la posizione dei trattori e misura la loro efficienza con parametri come velocità, performance del motore, media dei consumi e avanzamento del lavoro.
- 2. L'analisi dei dati:** quantifica i costi, la produttività e il rendimento di ogni macchina, indicando il profitto per l'azienda. Queste informazioni sono fondamentali per fare previsioni e organizzare i piani di lavoro.
- 3. La diagnostica e la manutenzione da remoto:** il servizio assistenza interviene in tempo reale per adottare le soluzioni opportune e migliorare le prestazioni, riducendo i tempi di stop e allungando la vita del parco macchine.
- 4. La memoria dei dati di lavorazione:** delimita le superfici di lavoro e memorizza i dati delle attività, per passaggi successivi. Questo consente di eliminare gli errori e di massimizzare il rendimento.

Da sempre in Landini rispondiamo con i fatti: il Landini Fleet Management è il sistema di gestione della flotta capace di favorire le scelte più corrette, mantenere in perfetta efficienza i trattori, ottimizzare le lavorazioni e incrementare i margini di profitto.

GAMMA LANDINI, PROMOSSA SUL CAMPO





SPECIALISTICI

MISTRAL2 Plat / Cab	16
REX3 Plat / Cab	18
REX4 Cab	20
REX4 Plat	22
SERIE 5 HC	24



CINGOLATI

TREKKER4	28
----------	----



UTILITY

SERIE 4	32
5-085	34
SERIE 5	36



CAMPO APERTO

SERIE 6RS	40
SERIE 7 SWB	42
SERIE 7 LWB	44

SPECIALISTICI



SPECIALISTICI



LANDINI, SPECIALIZZATI NEL FAR FRUTTARE LA PRODUTTIVITÀ

Tradizione.

Se un viaggio comincia con il primo passo, nella storia dei trattori specialistici il primo passo l'ha compiuto Giovanni Landini. Gli specialistici Landini vantano una tradizione unica, apprezzata in tutto il mondo. Compatti, manovrabili, versatili e confortevoli, i trattori Landini sono progettati e prodotti in Italia nella Motor Valley, la terra della meccatronica. Impianti produttivi all'avanguardia, componenti di alta gamma, controlli rigorosi della Qualità e soprattutto la passione e la professionalità delle persone che lavorano in Landini: sono questi gli ingredienti di un successo che dura da oltre 130 anni.

Configurabilità.

Spesso la dotazione tecnologica di un trattore non viene tutta utilizzata. Per offrire solo ciò che è davvero utile, senza spese inutili, Landini propone gli specialistici più personalizzabili sul mercato. Tra le parti configurabili: il tipo di cabina; alcuni comandi di guida e di lavoro; la potenza del motore; la trasmissione; il tipo di assale anteriore; gli pneumatici e il circuito idraulico. Dotati di una tecnologia all'avanguardia e al tempo stesso semplice da usare, gli specialistici Landini assicurano una configurabilità realmente a misura di ogni operatore.

Flessibilità.

Oltre a garantire un vero benessere operativo, gli specialistici Landini offrono una versatilità estrema, poiché non vengono adattati da modelli di altre categorie, ma nascono dall'analisi delle vere esigenze degli agricoltori. Per questa ragione si muovono agili negli spazi stretti e bassi dei filari, svolgendo facilmente una grande varietà di impieghi. Landini sorprende sempre perché al centro delle sue soluzioni innovative mette le persone.

SPECIALISTICI

COMPATTO / AGILE / PERFORMANTE



MISTRAL2

HIGHLIGHTS

- Cofano e volante con l'altezza minima più bassa della categoria, solo 1.130 mm da terra: ideale in orticoltura, vigneti, frutteti a tendone e serre.
- Nuovo design dalle linee slanciate e dinamiche: vera espressione di stile, tecnica e funzionalità.
- Comfort assicurato: cabina a 4 montanti ad alta visibilità, vetri anteriore e posteriore apribili, posto guida ampio, volante orientabile, comandi ergonomici, finiture automotive, climatizzatore e radio.
- Assale anteriore a doppia trazione, con bloccaggio differenziale Hydralock e frenata sulle 4 ruote: agilità, aderenza e sicurezza in ogni condizione di lavoro.
- Portata idraulica maggiorata a 35 + 20 l/min e fino a 3 distributori, per una migliore efficienza operativa e la massima compatibilità agli attrezzi.



MOTORE KOHLER STAGE V, POTENZA VERDE

Più potenza: motore Kohler KDI 1903 TCR, 49 e 57 CV, coppia massima: 180 e 200 Nm già a 1.200 giri. Più ecologia: omologato Stage V. Più visibilità: il sistema di riduzione delle emissioni è installato in basso, fuori dal campo visivo. Più rendimento: il sistema con DPF elimina le pause di lavorazione.



SPECIALISTA IN COMPATTEZZA

Il nuovo **Mistral2** coniuga le migliori prestazioni di sempre con il rispetto dell'ambiente. Agile e leggero, garantisce il minimo compattamento del suolo e una assoluta manovrabilità. Qualità che ne fanno il riferimento per l'orticoltura, le coltivazioni a tendone e le serre. Perfetto anche nei frutteti, nei vigneti e negli impieghi per la municipalità, come la manutenzione del verde.

È il Mistral più efficiente ed ecologico di sempre, grazie al motore Kohler KDI 1903 TCR Stage V, da 1,9 litri, 3 cilindri, potenze di 49 e 57 CV, turbo-aftercooler e coppie massime di 180 e 200 Nm già a soli 1.200 giri, le migliori della categoria. Trasmissione 12 AV + 12 RM o 16 AV + 16 RM con Super Riduttore. Inversore sincronizzato con leva al volante.

Per garantire una visibilità massima e un lavoro agile anche nei passaggi più bassi, il **Mistral2** vanta il cofano con l'altezza minima più bassa della categoria: 1.230 mm da terra per la versione STD, ridotti a 1.130 mm nella versione GE. La larghezza minima di soli 1.260 mm ne fa lo specialista più compatto del segmento. In più, il passo di 1.790 mm, il più corto della categoria, e il raggio di sterzata ridotto, gli consentono di sfruttare tutta la superficie del campo, diminuendo le manovre, i tempi, i consumi e la fatica.

Il nuovo **Mistral2** sa esaltare l'essenza Landini: offrire innovazione, produttività e comfort massimi, come da tradizione.



MISTRAL2 GE, SPECIALIZZATO IN PASSAGGI BASSI

Dedicato a orticoltura, serre, vigneti e frutteti a tendone, il Mistral2 GE presenta gli assali anteriore e posteriore più bassi di 100 e 95 mm rispetto al Mistral2 STD. Pneumatici posteriori da 20" o 24", per la massima trattività e stabilità.



TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELL'EFFICIENZA

Il pannello strumenti visualizza: stati macchina, diagnosi motore, spie, velocità di PTO e avanzamento, informazioni su area di lavoro e consumi. In più, il Landini Fleet Management monitora: efficienza, consumi, ore di lavoro e manutenzione.

SPECIALISTICI

VERSATILE / COMPATTO / MANOVRABILE



REX3

HIGHLIGHTS

- Il **REX3** garantisce versatilità totale: massima compatibilità con attrezzi ventrali, frontali e posteriori; PTO anteriore e sollevatore frontale da 1.000 kg.
- Motore Kohler, Stage V, 4 cilindri per 2,5 litri, 68 e 75 CV con coppia massima disponibile a basso regime.
- Sistema di post-trattamento DOC + DPF: maggiore efficienza e produttività. Installazione a lato del cofano, per avere compattezza e visibilità massime.
- Funzione Engine Memo Switch: memorizza e richiama i giri motore ottimali nelle manovre a fine campo.
- Assale anteriore con bloccaggio differenziale elettroidraulico e frenata sulle 4 ruote motrici.

PLAT



CAB STD



CAB LP





LO SPECIALISTA VERSATILE

Il Landini **REX3** è lo specialista capace di esaltare versatilità, compattezza e manovrabilità. Sono disponibili 2 versioni: il **REX3 F** è dedicato al frutteto stretto e al vigneto; il **REX3 GE** è ideale per i frutteti e i vigneti bassi, le coltivazioni in tunnel e a tendone. Entrambi sono perfetti negli impieghi per la municipalità.

Il posto guida è disponibile in 3 versioni: piattaforma, cabina Low-Profile e cabina standard, dotata di grande comfort, come la comoda barra porta monitor.

La gamma propone 2 modelli, con motori Kohler da 2,5 litri, 4 cilindri, 16 valvole, 68 e 75 CV. La funzione Engine Memo Switch memorizza e gestisce i giri motore. Il sistema di emisionamento Stage V è installato a lato del cofano, per garantire compattezza, manovrabilità e massima visibilità. Trasmissione con inversore meccanico sincronizzato, 16 AV + 16 RM con Super Riduttore.

Il **REX3** vanta una compattezza straordinaria: larghezza esterna di 1.350 mm, altezza minima del volante da terra di 1.256 mm, passo ridotto a 1.950 mm e ristretto raggio di sterzata, per ridurre le manovre, i tempi di lavoro, i consumi e la fatica. In più, il **REX3** massimizza la versatilità con i nuovi supporti per le attrezzature ventrali, combinabili con il sollevatore anteriore da 1.000 kg e con la PTO anteriore a 1.000 giri/min. Il **REX3** sa dare forza all'innovazione, alla produttività e al comfort, come da tradizione Landini.

SUPPORTI VENTRALI DI SERIE

Il **REX3** diventa ancora più versatile. I suoi nuovi supporti ventrali, installati direttamente in produzione, permettono di agganciare attrezzature dedicate alla lavorazione interfilare o utili in lavori dove, a causa di manovre strette, occorre rimanere molto contenuti negli ingombri frontali e posteriori.



REX3 CON CERCHI RINFORZATI WAFFLE

Landini applica sugli specialistici una soluzione dei trattori a campo aperto: i cerchi rinforzati Waffle, capaci di sopportare carichi maggiori in lavorazione e di garantire più stabilità nel trasporto, per un comfort e una sicurezza migliori.



LOW PROFILE, LA CABINA RIBASSATA MONOSCOCCA

Dimensioni che rispettano il fogliame: 116 cm di larghezza alla base e 86 cm al tetto; 187 cm di altezza da terra. Massimo comfort: ingresso ampio, volante inclinabile, plancia multifunzione, tunnel senza leve, climatizzatore, radio, telecamera.





REX4 CAB

HIGHLIGHTS

- Gamma **REX4 Cab** disponibile in 4 versioni: **F** per il frutteto; **S** per il frutteto stretto; **V** per il vigneto; **GT** per il frutteto largo e il campo aperto.
- Nuova cabina ad alta visibilità. A richiesta, disponibile in Categoria 4, con filtro di aspirazione dell'aria a carboni attivi.
- Trasmissione H-M-L Robo-Shift, con controllo robotizzato delle 3 marce sotto carico e delle velocità, tramite Joystick elettronico multifunzione.
- Sistema Reverse Power Shuttle, con regolazione elettronica della sensibilità di innesto dell'inversore elettroidraulico.
- Intervalli di manutenzione aumentati a 1.000 ore.
- Circuito idraulico a centro aperto: con pompa doppia da 58 + 30 l/min, oppure con pompa tripla da 36 + 58 + 30 l/min. Già a 1.500 giri eroga una portata di 54 l/min.
- Ampia gamma di pneumatici. A richiesta, set di cerchi alta velocità di tipo Waffle.
- Connessione ISOBus anteriore e posteriore. Grazie all'innovativo sistema ISOBus Green, massima compatibilità con tutte le attrezzature, anche meccaniche.



BLUEICON EDITION & FULL LED

Stile ed eleganza al top con la speciale Landini Blueicon Limited Edition, con vernice azzurro metallizzato e cerchi nero opaco. A richiesta, il nuovo sistema di illuminazione Full-LED, per migliorare la visibilità in ogni condizione di lavoro.



IL RE DEGLI SPECIALISTI STAGE V

La nuova gamma Landini **REX4** si impone come riferimento mondiale tra gli specialisti dei filari. Disponibile nelle versioni F, S, V e GT, si distingue per le linee slanciate del cofano, i gruppi ottici Full-LED perfettamente integrati e la cabina ad alta visibilità, con pianale piatto, specchi telescopici e perfetto stile automotive.

Motori Deutz Stage V da 2.9 litri, potenze da 75 a 112 CV, 4 cilindri Turbo Intercooler Common Rail. Il sistema anti inquinamento DPF + DOC + SCR è installato sotto il cofano: assente ogni ingombro frontale, per una piena visibilità, e invariata l'altezza del cofano, per la massima compattezza. Trasmissione: da 12 AV + 12 RM con inversore sincronizzato, fino a 48 AV + 16 RM con H-M-L Robo-Shift e con inversore elettroidraulico e controllo, tramite Joystick, delle 3 marce sotto carico e delle velocità.

Circuito idraulico: pompa doppia da 88 l/min o tripla da 124 l/min. Sollevatore posteriore a comando elettronico da 2.700 kg; a richiesta, da 3.400 kg per il **REX4** GT. In opzione, sollevatore anteriore da 1.400 kg. PTO posteriore, configurabile fino a 4 velocità, e anteriore da 1.000 giri. Disponibile il telaio per applicazioni ventrali, per la massima versatilità. Massima facilità di guida con i sistemi ADS, ISObus, Auto Guidance e Telemetria. Il **REX4** incarna l'essenza Landini: offrire innovazione, produttività e comfort massimi, come da tradizione.



ADVANCED DRIVING SYSTEM, PER GESTIRE LA GUIDA

Gestire contemporaneamente guida e attrezzature richiede una grande attenzione. L'innovativo sistema di guida assistita ADS permette all'operatore di concentrarsi al 100% sulle lavorazioni. Ogni informazione sugli attrezzi è sempre ben visibile dagli schermi installabili sulla pratica barra porta monitor.



CABINA E ASSALE SOSPESI, PER LAVORARE COMODI

La cabina poggia su sospensioni Hydro Silent Block o, a richiesta, su ammortizzatori a molla, per una escursione verticale fino a 60 mm. Per i modelli F, S e GT: assale anteriore sospeso, per isolare dalle vibrazioni e lavorare con più comfort.



REX4 PLAT

HIGHLIGHTS

- Gamma **REX4 Plat** disponibile in 4 versioni:
F per il frutteto; GE per il frutteto basso;
GB per le coltivazioni in serra e a tendone;
GT per il frutteto largo e il campo aperto.
- Nuova cabina ribassata Low Profile in opzione, per il massimo comfort in ogni stagione e una compattezza senza confronti.
- Efficienza e stile con la nuova illuminazione Full-LED e la Landini BlueIcon Limited Edition, con vernice azzurro metallizzato e cerchi nero opaco.
- Nuovo assale anteriore sospeso, disponibile per le versioni F e GT: massimo comfort sul campo e in trasferimento.
- Intervalli di manutenzione aumentati a 1.000 ore.
- Ampia gamma di pneumatici. A richiesta, set di cerchi alta velocità.
- Connessione ISOBus anteriore e posteriore. Grazie all'innovativo sistema ISOBus Green, massima compatibilità con tutte le attrezzature, anche meccaniche.

ALTO COMFORT, MAGGIORE PRODUTTIVITÀ

Vero riferimento mondiale tra gli specialisti dei filari, l'innovativa gamma Landini **REX4 Plat**, nelle versioni F, GE, GB e GT, è disponibile con piattaforma o con cabina ribassata Low Profile ad alta visibilità, studiata per i passaggi bassi. Il **REX4 Plat** è a misura dell'operatore: illuminazione Full-LED; pianale ribassato, per una maggiore comodità, montato su silent block, per isolare dalle sollecitazioni del terreno; facile accesso al posto guida; spazio ottimale tra volante e sedile; comandi ergonomici.

Nuovi motori Deutz Stage V da 2.9 litri, potenze da 75 a 112 CV, 4 cilindri e 16 valvole Turbo Intercooler Common Rail, per assicurare maggiore potenza e minori consumi. Trasmissione: dalla versione meccanica 12 AV + 12 RM alla 48 AV + 16 RM H-M-L, con inversore elettroidraulico e 3 marce sotto carico.

Circuito idraulico a centro aperto: pompa doppia da 58 + 30 l/min, per 88 l/min totali; oppure tripla da 36 + 58 + 30 l/min per 124 l/min totali, qui la configurazione con somma delle portate offre una capacità totale ai servizi di 94 l/min. Già a 1.500 giri del motore eroga una portata di 54 l/min. Disponibili a richiesta: sollevatore posteriore a comando elettronico da 2.700 kg che, nel REX4 GT, può arrivare a 3.400 kg, il più performante del segmento; sollevatore anteriore da 1.400 kg.

Il **REX4 Plat** sa davvero distinguersi: design, versatilità, produttività e, al centro, il comfort dell'operatore.



SISTEMA PER LO STAGE V POSTO SOTTO IL COFANO

I nuovi motori sono Stage V grazie al sistema DPF + DOC + SCR + AdBlue, con tappo per il rabbocco rapido. Tutto è posto sotto il cofano, senza ingombri frontali e senza aumenti di altezza, per una visibilità totale e per la massima compattezza.



REX 4.0, GRAZIE AL LANDINI FLEET MANAGEMENT

Il Landini Fleet Management monitora in tempo reale la flotta dei trattori: consumi, ore, superfici lavorate e diagnostica da remoto, per aumentare la redditività. La sottoscrizione del servizio, di 3 o 5 anni, consente l'accesso al portale Landini dedicato.



SERIE 5 HC

HIGHLIGHTS

- Motore FPT F36 efficiente e performante, con potenza fino a 102 CV.
- Trasmissione elettroidraulica Power Four, con 2 marce Powershift Hi-Lo.
- Circuito idraulico a centro aperto, con pompa doppia fino a 62 l/min.
- Luce libera da terra: fino a 700 mm.
- Landini Fleet & Remote Diagnostic Management.

IL VERO SPECIALISTA DELL'ORTICOLTURA

Landini **Serie 5 HC** è l'infaticabile specialista delle colture orticole. Capace di eccellere in produttività e comfort, il **Serie 5 HC** è stato studiato per svolgere lavori di trattamento, irrigazione, raccolta e semina di verdura, frutta, riso e altre colture.

Grazie a ruote isodiametriche strette e di grandi dimensioni, il **Serie 5 HC** può raggiungere una luce libera da terra di 700 mm. Una altezza notevole, che gli consente di non urtare le colture e quindi di proteggerle. In più, il trattore presenta una compattazione minima del terreno e offre un eccellente raggio di sterzata che, unito alla sua grande agilità, permette di ridurre le manovre a fine campo. Le ruote sono omologate anche per il trasporto su strada. Il **Serie 5 HC** è disponibile nelle potenze di 95 CV e 102 CV. La sua cabina Total View Slim, progettata per aumentare il comfort, propone: spazi ampi; pavimento piatto; sedile con sospensione pneumatica, a richiesta; volante inclinabile e telescopico, con cruscotto solidale; comandi ergonomici e intuitivi; allestimento di livello automobilistico e climatizzatore integrato al tetto, per avere un ambiente di lavoro ideale tutto l'anno.



MOTORI FPT F36, PER LA MASSIMA EFFICIENZA

Motori FPT F36, 4 cilindri e 16 valvole, 3.6 litri, Turbo Intercooler e Common Rail, da 95 e 102 CV. Il sistema di trattamento dei gas di scarico, conforme alle norme Stage V / Tier 4 Final, è collocato sotto il cofano, per una visibilità piena.




CABINA TOTAL VIEW SLIM: PIENA VISIBILITÀ

La sua struttura a 4 montanti massimizza la vetratura, per offrire un campo visivo panoramico a 360° e facilitare i lavori svolti in spazi stretti, dove serve un'ottima visibilità a corto raggio. Fino a 10 fari LED illuminano i lavori notturni.



TRASMISSIONE ELETTROIDRAULICA POWER FOUR

La trasmissione Power Four Hi-Lo raddoppia le marce: 24 AV + 24 RM. Con il Super Riduttore si arriva a 32 AV + 32 RM. L'inversore al volante è meccanico o idraulico. Il De-Clutch facilita l'innesto delle marce, senza usare la frizione.



CINGOLATI



CINGOLATI



CINGOLATI LANDINI. EFFICIENZA A TUTTA FORZA

Inarrestabile.

Conosciuto in tutto il mondo come simbolo del lavoro in condizioni estreme, il Landini Trekker4 è abituato alle sfide: garantisce massima sicurezza nelle colture in forte pendenza; presenta una superiore forza trainante nelle lavorazioni pesanti del terreno; compatta meno il suolo, ad esempio dopo l'aratura e vicino alle piante del frutteto. Potente, versatile, produttivo, confortevole e sicuro, Landini Trekker4 è il cingolato inarrestabile.

Capace.

Progettato per essere efficiente dove gli altri non arrivano, il Trekker4 sorprende per capacità di traino, aderenza al suolo e doti di galleggiamento, stabilità e manovrabilità. Tra le sue qualità: motore reattivo anche su terreni difficili e in pendenza, per garantire produttività e sicurezza; trasmissione e circuito idraulico altamente configurabili; distributori con attacchi rapidi comodi e di qualità; forte sollevatore posteriore; radiatore olio e serbatoio aggiuntivo dell'olio, cingoli in gomma per prestazioni sempre al top. Performante e sicuro, il Trekker4 è la soluzione perfetta per chi cerca un trattore capace di spingersi oltre i limiti.

Comodo.

Abituato a terreni in pendenza, difficili o umidi, oltre che sicuro il Trekker4 deve essere comodo. Il sedile pneumatico offre comfort anche sui terreni sconnessi. Le leve servoassistite garantiscono un controllo dolce e fluido della direzione. I comandi ergonomici e intuitivi aiutano a tenere tutto sotto controllo. Le nuove cabine, sospese su silent block, riducono le vibrazioni, sono climatizzate, insonorizzate, proteggono dalla polvere e offrono una visibilità a 360°. Un comfort che si traduce in meno stanchezza per l'operatore e in livelli più alti di produttività e di redditività.



TREKKER4

HIGHLIGHTS

- Cingoli in metallo larghi da 310 a 450 mm; suole in gomma larghe 400 mm.
- Trasmissione meccanica 100% Landini: 4 marce per 2 gamme, 16 AV + 8 RM, con Overdrive o Super Riduttore.
- Serbatoi carburante da 85 litri: massima autonomia di lavoro durante la giornata in campo.
- Sedile con sospensione pneumatica e braccioli: isolamento dalle vibrazioni e massimo comfort di guida.
- Sollevatore posteriore di categoria 2, con portata di 3.150 kg; con cilindri aggiuntivi arriva a 4.500 kg.

LO SPECIALISTA INARRESTABILE

Il nuovo Landini **Trekker4**, nelle versioni **F** per frutteto e vigneto e **M** per la montagna, è lo specialista delle condizioni estreme. Più capacità di traino, minore compattazione del terreno, grande aderenza anche su forti pendenze: il **Trekker4** è un campione di performance e sicurezza.

Nuova cabina sospesa, isolata dalle vibrazioni, insonorizzata e climatizzata, con visibilità a 360°. Sedile con sospensione pneumatica, cruscotto e consolle laterale riprogettati, comandi ergonomici e intuitivi, radio. Pedali dei freni con leve sospese di tipo automobilistico.

Nuovi motori Deutz AG Stage V, 2.9 litri, 4 cilindri e 8 valvole, Turbo Aftercooler, da 75 a 112 CV. Ampi serbatoi del carburante: 85 litri. Trasmissione meccanica da 16 AV + 8 RM con inversore sincronizzato, configurabile con Overdrive, per arrivare a 15 km/h, o con il Super Riduttore, per una velocità minima di 300 m/h. Circuito idraulico a pompa doppia: 42 l/min per sollevatori e distributori, 28,5 l/min per lo sterzo. Fino a 5 distributori con 6 attacchi rapidi e regolatore di portata. Il sollevatore posteriore alza 3.150 kg, con 2 cilindri addizionali alza 4.500 kg.

Per il **Trekker4 F**: cingoli in metallo semi lubrificati, larghi 310 o 360 mm. Per il **Trekker4 M**: cingoli lubrificati extra large da 400 o 450 mm. Suole in gomma larghe 400 mm. Produttivo, versatile, comodo e sicuro, il **Trekker4** è lo specialista inarrestabile.



CIRCUITO IDRAULICO A MISURA DELLE TUE ESIGENZE

Impianto idraulico a pompa doppia, ampiamente configurabile: pompa da 42 l/min per la massima efficienza del sollevatore posteriore e dei 3 / 5 distributori posteriori; pompa da 28 l/min per lo sterzo, con sistema Hi-Drive per un grande comfort di guida. A richiesta, fino a 6 attacchi idraulici anteriori.



POSTAZIONE DI GUIDA STUDIATA PER IL COMFORT

La massima comodità è garantita dal nuovo posto di guida: sedile ampio, anche con sospensione pneumatica e braccioli; cruscotto, strumentazione digitale, plancia laterale e comandi riprogettati, per esaltare ergonomia e semplicità di utilizzo.



SUOLE IN GOMMA DA 400 MM

La nuova cingolatura in gomma, con soles larghe 400 mm, è altamente resistente, grazie all'anima in ferro e alle slitte protettive in acciaio. Il rivestimento in gomma aumenta la versatilità e la comodità in campo e nei trasferimenti su strada.



UTILITY



UTILITY



TRATTORI UTILITY, DIRETTAMENTE DA CHI LI HA INVENTATI

Ideazione.

Ogni tradizione ha un suo inizio. La storia dei trattori polivalenti inizia oltre 130 anni fa, grazie a Giovanni Landini. Vera passione di famiglia, gli utility Landini sono apprezzati in tutto il mondo per quella innovazione che da sempre li distingue. Far parte della grande comunità Landini significa poter contare su macchine robuste, affidabili e inarrestabili. Totalmente prodotte in Italia.

Versatilità.

Grazie a una competenza unica, maturata in oltre 130 anni di esperienza, gli utility Landini sono la risposta ai bisogni di flessibilità delle moderne aziende agricole. Questi trattori garantiscono una versatilità estrema, poiché non vengono adattati da trattori di altre categorie, ma sono progettati e costruiti attorno alle esigenze di lavoro degli agricoltori. Senza scendere a compromessi. In più, gli utility Landini sono versatili anche nella dotazione: ognuno è un trattore unico, configurabile a misura delle esigenze di ogni agricoltore, per garantire una efficienza al top della categoria.

Dimensioni.

Gli utility Landini presentano dimensioni perfette. Non sono troppo grandi: lavorano tra i filari larghi e in stalla senza richiedere compromessi, evitando sprechi di tempo in manovre e fatica inutile. E non sono troppo piccoli: garantiscono quella trazione, aderenza e stabilità importanti sia in campo aperto che nel trasporto su strada. Capaci di svolgere molteplici lavorazioni, come aratura, erpicatura, sfalcio, fienagione, frutteto largo, trasporto e molto altro, gli utility Landini sono il vero tuttofare dell'agricoltura moderna.

UTILITY

POLIVALENTE / ESSENZIALE / EFFICIENTE




SERIE 4



CARICATORI FRONTALI LANDINI

Perfettamente integrati al Serie 4, agganciano una grande varietà di attrezzi e sono facili da montare e smontare. Oltre alla produttività, aumenta anche il comfort grazie al joystick ergonomico e al tetto trasparente ad alta visibilità.



PRESA DI FORZA A 2 VELOCITÀ

La presa di forza ha 2 velocità: 540 / 540E giri/min e velocità sincronizzata al cambio. Un pulsante inserisce la PTO con la massima gradualità, per avere innesti dolci e progressivi in ogni condizione di utilizzo e con ogni tipo di attrezzo.



HIGHLIGHTS

- 3 modelli, da 61 CV, 68 CV e 75 CV.
- Trasmissione Speed Four 24 AV + 24 RM, con Hi-Lo meccanico.
- Trasmissione Power Four 12 AV + 12 RM, con Power Shuttle.
- Predisposto per il caricatore frontale Landini, montato direttamente in azienda.
- Circuito idraulico a centro aperto da 52 l/min.
- Presa di forza a 2 velocità: 540 / 540E giri/min e velocità sincronizzata al cambio.

IL TUTTOFARE CHE SA FARE TUTTO

Il nuovo light utility Serie 4 è davvero polivalente, essenziale ed efficiente, un trattore capace di fare tutto. Il Serie 4 è il tuttofare ideale per frutteti e vigneti larghi; è perfetto per fresare ed erpicare piccoli terreni; è maneggevole nella semina e nella fienagione; grazie alla sua compattezza è agile in stalla ed è adatto e sicuro sia a operare in pendenza che nei trasferimenti. Con tutte queste qualità Landini Serie 4 è un vero campione di efficienza.

L'innovativa cabina Total View Slim, progettata in stile automobilistico per il massimo comfort di lavoro, presenta il tetto ribassato con botola trasparente, per la massima visibilità, il pavimento piatto e il climatizzatore. In più, i comandi ergonomici rendono semplice l'uso di ogni strumento, come la nuova trasmissione Power Shuttle 12 AV + 12 RM, o 24 AV + 24 RM con Hi-Lo meccanico. I 3 modelli del Serie 4 presentano potenze di 61, 68 e 75 CV.

Tra i plus che lo distinguono: trasmissione progettata ad hoc; assale 4WD, con bloccaggio differenziale Limited Slip; passo di 2.110 mm; sollevatore meccanico capace di sollevare 3.000 kg; sollevatore anteriore e presa di forza, a richiesta; circuito idraulico con portata fino a 52 l/min; gas di scarico trattati senza urea, per avere meno costi e più affidabilità. Scegliere Landini significa lavorare con un partner che offre tecnologia, versatilità e semplicità senza confronti. Come da tradizione.

SERIE 4 VERSIONE PIATTAFORMA

Massimo comfort: piattaforma sospesa su Silent Block, per ridurre al minimo le vibrazioni, e posto guida studiato per agevolare l'accesso, migliorare l'abitabilità e ridurre la stanchezza. Comandi ergonomici e di semplice utilizzo. Arco abbattibile, per un lavoro agile anche nei passaggi stretti e bassi.



UTILITY

UNICO / VERSATILE / CONVENIENTE



5-085



HIGHLIGHTS

- Motore FPT F34 da 3.4 litri e 75 CV, con 375 Nm di coppia a 1.400 giri, senza AdBlue.
- Trasmissione T-Tronic, con 3 marce Powershift H-M-L.
- Assale anteriore con freni, bloccaggio differenziale integrale e doppia trazione a innesto elettroidraulico.
- Ruote posteriori fino a 34".
- Circuito idraulico a centro aperto con pompa doppia: 56 l/min per i distributori e 32 l/min per lo sterzo.
- Il sollevatore posteriore alza 3.900 kg. Il sollevatore anteriore solleva 1.700 kg.
- Il robusto caricatore frontale Landini L15, studiato per essere integrato al **5-085**, ne esalta la versatilità e la produttività.

L'UNICO SENZA EGUALI

Il Landini **5-085** è un utility unico, capace di stupire per efficienza, risparmio e versatilità. Grazie ai suoi 75 CV, rispetta la normativa sulle emissioni Stage V / Tier 4 Final senza utilizzare il sistema a urea. Questa soluzione genera un risparmio cospicuo e costante, e fa guadagnare tempo, perché diminuiscono i controlli. Lo straordinario **5-085** è equipaggiato con un motore performante da 3.4 litri, capace di sfruttare completamente i suoi 75 CV. Per garantire potenza di traino e facilità di lavoro anche in condizioni difficili, il **5-085** fornisce la migliore riserva di coppia sul mercato: ben il 56%. La trasmissione è disponibile anche con H-M-L. Il circuito idraulico è a centro aperto con pompa doppia: 56 l/min per i distributori e 32 l/min per lo sterzo. Sono disponibili fino a 6 utenze: 5 distributori, di cui 3 posteriori e 2 ventrali, e 1 selettore di flusso, per sdoppiare 1 distributore. Le gomme da 34" offrono più luce libera da terra. Si possono montare fino a 10 fari LED.

La grande forza del **5-085** gli permette di essere a suo agio nelle attività di preparazione del terreno. L'ottimo rapporto peso / potenza lo fa eccellere nel trasporto, anche in collina. In più, la sua compattezza e agilità lo rendono ideale nel lavoro in stalla. Il Landini **5-085** è l'unico trattore capace di unire i vantaggi dei light alla potenza degli utility.

MOTORE FPT F34: PRESTAZIONI E RISPARMIO

Motore FPT F34, 3.4 litri. Straordinaria coppia da 375 Nm a 1.400 giri/min e riserva di coppia del 56%: sembra di avere 15 CV in più. Grazie ai 75 CV è omologato Stage V / Tier 4 Final senza dover usare l'urea: costi di esercizio abbattuti.



ASSALE ANTERIORE ROBUSTO, AFFIDABILE, AGILE

Assale rigido anteriore di dimensioni contenute, per risaltare compattezza e agilità. Robusto, affidabile e stabile in ogni lavoro e nel trasporto. La manovrabilità è accentuata dall'alta luce libera da terra e dall'angolo di sterzata di 55°.



TRASMISSIONE ELETTROIDRAULICA T-TRONIC

Trasmissione T-Tronic con H-M-L: 36 AV + 12 RM. Con il De-Clutch e il Reverse Power Shuttle l'innesto e l'inversione delle marce avviene senza premere il pedale della frizione. Un potenziometro regola la reattività dell'innesto e dell'inversione.





SERIE 5

HIGHLIGHTS

- Motore FPT F36 da 3.6 litri, per erogare fino a 114 CV.
- Cabina sospesa con sedile pneumatico, comandi ergonomici, allestimenti automotive e tetto ribassato.
- Trasmissione T-Tronic, con 3 marce Powershift H-M-L.
- Assale anteriore sospeso, con freni, bloccaggio differenziale integrale e doppia trazione a innesto elettroidraulico.
- Circuito idraulico a centro aperto, con pompa da 82 l/min.
- Sollevatore posteriore a controllo elettronico, capace di alzare 4.500 kg.
- Versatilità massima, con il sollevatore e la presa di forza anteriori.
- Sistema ISObus e Precision Steering Management.
- Landini Fleet & Remote Diagnostic Management.



MOTORI FPT F36, PER LA MASSIMA EFFICIENZA

Motori FPT F36 a 4 cilindri e 16 valvole, 3.6 litri, Turbo Intercooler con iniezione elettronica Common Rail, da 95, 102 e 114 CV. Il sistema di trattamento dei gas di scarico rispetta la normativa Stage V / Tier 4 Final ed è collocato sotto il cofano, per garantire la piena visibilità durante il lavoro.



A MISURA DI OGNI ESIGENZA, CON LA MASSIMA EFFICIENZA

L'utility Landini **Serie 5** sorprende per le prestazioni simili a quelle di macchine di categoria superiore, per il comfort e per la sua grande versatilità: è perfetto nelle lavorazioni in campo aperto, come aratura, fresatura ed erpicatura; agile nella semina e nella fienagione; sicuro in stalla e nel trasporto.

Il **Serie 5** si distingue per le tante qualità. La cabina sospesa a 4 montanti offre una visibilità panoramica e un comfort di livello automobilistico. Il nuovo joystick ergonomico permette una gestione semplice e veloce di funzioni e attrezzi. Il tetto è ribassato, per entrare agevolmente in ambienti come la stalla, ed è dotato di botola trasparente, per una piena visibilità durante l'uso del caricatore. Il motore FPT da 3.6 litri eroga fino a 114 CV ed è omologato Stage V. La trasmissione T-Tronic ha 3 marce Powershift H-M-L. Il circuito idraulico con pompa da 82 l/min gestisce in modo efficiente i 6 distributori idraulici e gli attrezzi. A richiesta, sono disponibili: il caricatore frontale Landini; il sollevatore e la presa di forza frontali; la guida satellitare, per una precisione di lavoro senza confronti; il sistema ISOBus, per la gestione perfetta degli attrezzi; il Fleet Management, per controllare la flotta, analizzarne i dati e fare diagnosi da remoto.

Il **Serie 5** è un compagno di lavoro ideale, che sa sorprendere per comfort, versatilità e prestazioni.



CABINA E ASSALE ANTERIORE SOSPESI

La cabina e l'assale sospesi creano un ambiente di lavoro sicuro e confortevole, capace di isolare l'operatore da sbalzi e vibrazioni, per un lavoro più leggero e produttivo. In più, il nuovo sistema di insonorizzazione abbate i rumori esterni.



CARICATORE FRONTALE LANDINI L20

Il robusto caricatore frontale Landini L20, creato per essere integrato al **Serie 5**, ne esalta l'efficienza e la produttività. Tra i suoi plus: facilità di aggancio e di utilizzo; lavoro fluido e uniforme; capacità di carico di 1.800 kg.

CAMPO APERTO



CAMPO APE



LANDINI, L'ECCELLENZA SCENDE IN CAMPO APERTO

Qualità.

Chi ha provato un trattore Landini lo sa. Perché la qualità si riconosce subito. È il frutto di una eccellenza che non si improvvisa, ma viene dalla storia importante di chi da oltre 130 anni progetta e produce esclusivamente trattori. Chi sceglie un trattore da campo aperto Landini sa di scegliere una qualità unica. Eccellente per tradizione.

Comodità.

Per i trattori da campo aperto, Landini ha realizzato una cabina davvero accogliente. Qui tutto è comodo, semplice, utile. L'allestimento ha l'alta qualità dello stile automotive, il volante e il cruscotto sono regolabili in altezza e profondità, il sedile offre ogni tipo di comfort e l'efficiente sistema di climatizzazione crea un ambiente di lavoro ideale tutto l'anno. Grazie a un'innovativa ricerca ergonomica, tutti i comandi sono intuitivi e collocati nella posizione più comoda e logica. Scegliere un trattore da campo aperto Landini significa saperlo usare subito, senza stress e perdite di tempo. Comfort operativo, alta qualità e assoluta affidabilità: Landini è il partner che sa come aumentare la produttività.

Semplicità.

La tecnologia dei trattori da campo aperto è sempre più complessa. Per le aziende agricole questo significa doversi impegnare in una onerosa formazione dei dipendenti o servirsi di personale esterno. Landini lo sa e ha scelto una strada diversa: unire la tecnologia migliore a una estrema semplicità di utilizzo. L'obiettivo è mettere l'agricoltore al centro della progettazione, per consentirgli di concentrarsi sul lavoro, non sulla gestione della macchina. In più, l'estrema configurabilità dei trattori da campo aperto Landini permette di avere solo ciò che serve, senza spese inutili.



SERIE 6RS

HIGHLIGHTS

- Motore FPT NEF45 Stage V, con potenza fino a 155 CV.
- Trasmissione Robo-Six con 6 marce powershift e 4 gamme.
- Assale sospeso IFS e cabina sospesa.
- Nuovo joystick all in one SmartPilot.
- Circuito idraulico a centro chiuso CCLS, con portata di 123 l/min.
- Cabina High Visibility, con tetto panoramico FOPS e botola integrata.
- Sistemi ISObus e PSM - Precision Steering Management.
- Landini Fleet & Remote Diagnostic Management.
- Sollevatore anteriore e presa di forza.
- Ruota massima: 600/65R38. Massa massima ammissibile: 9.500 kg.

SUPER VERSATILE, SUPER PERFORMANTE... SEMPLICEMENTE SUPER

Il **Serie 6RS** è dedicato a chi cerca versatilità, prestazioni e comfort eccellenti sia in campo aperto che nell'utility. Aratura, semina, fienagione, erpicatura, lavori con il caricatore frontale e in stalla, trasporto: il **Serie 6RS** è il super tuttofare delle moderne aziende agricole.

Cabina High Visibility con allestimenti automotive di alta qualità, comandi ergonomici, innovativo joystick SmartPilot, monitor touch screen da 12" con nuovi menu e fino a 14 fari full LED, per una visuale sempre ottima. La sospensione meccanica della cabina, e l'assale anteriore sospeso a bracci indipendenti, offrono più comfort, trazione e prestazioni. Il nuovo cofano con apertura a 90°, e i radiatori con apertura a ventaglio, permettono una manutenzione semplice, rapida e completa.


Nuovi motori FPT NEF 45 Stage V: 4,5 litri, 16 valvole, 4 cilindri, fino a 155 CV. Trasmissione Robo-Six: 6 marce powershift, 4 gamme, 24 AV + 24 RM. Potente PTO a 4 velocità. Sollevatore anteriore da 3.200 kg e posteriore elettronico da 7.200 kg. Impianto idraulico CCLS con pompa fino a 123 l/min e fino a 7 distributori.

Il **Serie 6RS** riduce i costi operativi e aumenta l'efficienza e la redditività con i sistemi: PSM, per la guida satellitare di precisione; ISObus, per dialogare con il trattore e le attrezzature; Landini Fleet & Remote Diagnostic Management, per monitorare la flotta e per la diagnostica da remoto.



TRASMISSIONE ROBO-SIX, SOLO GRANDI PRESTAZIONI

Robo-Six è una trasmissione di nuova generazione, capace di migliorare le prestazioni del **Serie 6RS**: 6 rapporti powershift e 4 gamme, per 24 AV + 24 RM. Con il Super Riduttore, disponibile a richiesta, i rapporti diventano 36 AV + 36 RM. Robo-Six permette una velocità di 50 km/h a regime di giri ridotti.



NUOVO JOYSTICK SMARTPILOT, VERO ALL IN ONE

L'innovativo joystick multifunzione SmartPilot, integrato sul bracciolo ergonomico, permette una gestione facile e intuitiva di: trasmissione, inversore, idraulica, sollevatori anteriore e posteriore, caricatore e altre funzioni del **Serie 6RS**.



HIGH VISIBILITY CAB, E AUMENTA L'EFFICIENZA

Alta visibilità per la massima efficienza: l'innovativa cabina High Visibility Cab, con tetto FOPS semi-trasparente, offre una visuale eccellente, che facilita i lavori di fienagione ed esalta le prestazioni durante l'uso del caricatore frontale.





SERIE 7 SWB

HIGHLIGHTS

- Motore FPT NEF 45 e 67, con sistema antinquinamento HI-eSCR2 Stage V.
- Trasmissione V-Shift a variazione continua, a 4 stadi.
- Trasmissione Robo-Six, con 6 marce PowerShift per 5 gamme robotizzate.
- Circuito idraulico CCLS, con pompa a portata variabile fino a 160 l/min.
- Distributori meccanici o elettroidraulici.
- Cabina con sospensione meccanica o semi-attiva.
- Assale anteriore con sospensioni a bracci indipendenti.
- Data Screen Manager: monitor touch screen da 12", con nuove funzioni.
- Landini Fleet & Remote Diagnostic Management.

UN CONCENTRATO DI EFFICIENZA

La gamma **Serie 7 SWB**, dedicata a chi cerca maneggevolezza, prestazioni e comfort eccellenti nel campo aperto, identifica la **Serie 7** con motore strutturale, a 6 o 4 cilindri. La cabina Lounge Cab offre: allestimenti di alta qualità; comandi ergonomici; monitor touch screen da 12", con nuovi menu; fino a 12 fari LED montati sul tetto. La cabina, a sospensione meccanica o semi-attiva, abbatte le vibrazioni. In più, l'assale anteriore con sospensioni a bracci indipendenti migliora trazione, comfort e sicurezza. Il nuovo cofano con apertura a 90° e i radiatori con apertura a ventaglio permettono una pulizia più semplice, rapida e completa.

Nuovi motori Stage V: FPT NEF 67, 6,7 litri, 24 valvole, 6 cilindri, fino a 175 CV, passo di 2.760 mm; FPT NEF 45, 4,5 litri, 16 valvole, 4 cilindri, fino a 175 CV, passo di 2.651 mm. Sono disponibili 2 trasmissioni: V-Shift a variazione continua, a 4 stadi; Robo-Six, con 6 marce PowerShift e 5 gamme, 30 AV + 15 RM o, con il Super Riduttore, 54 AV + 27 RM. La presa di forza a 4 velocità esprime grande potenza. Il sollevatore anteriore solleva fino a 3.500 kg, quello posteriore elettronico fino a 9.300 kg. L'impianto idraulico CCLS con pompa fino a 160 l/min gestisce fino a 8 distributori.

Il **Serie 7 SWB** è predisposto a: guida satellitare, sistema ISObus e Landini Fleet & Remote Diagnostic Management, per diminuire i costi operativi e aumentare efficienza e redditività.



NUOVI MOTORI FPT NEF, PIÙ VALORE AL LAVORO

Nuovi propulsori Stage V FPT NEF 45, 4,5 litri, 16 valvole, 4 cilindri, fino a 175 CV e FPT NEF 67, 6,7 litri, 24 valvole, 6 cilindri, fino a 175 CV con Turbo Intercooler iniezione elettronica Common Rail. Il motore strutturale e il passo corto esaltano la maneggevolezza e l'efficienza del **Serie 7 SWB**.



PIÙ MOVIMENTAZIONI CON IL DEVIATORE DI FLUSSO

In opzione, il deviatore di flusso con 6 attacchi rapidi controlla ben 3 movimentazioni idrauliche mediante un selettore di flusso, occupando un solo distributore idraulico: con 5 distributori e un deviatore controlli fino a 7 movimentazioni.



CARICATORE FRONTALE LANDINI L50

Il robusto caricatore frontale Landini L50, controllato da un joystick a gestione elettronica, lavora sempre in modo fluido e con il **Serie 7 SWB** forma una coppia di lavoro perfetta, capace di garantire efficienza e produttività da fuoriclasse.






SERIE 7 LWB

HIGHLIGHTS

- Motore FPT NEF 67 sospeso su chassis in ghisa, per incrementare le prestazioni.
- Sistema antinquinamento HI-eSCR2 Stage V.
- Sistema Best In Class: manutenzione ogni 1.000 h, per risparmiare tempo e costi.
- Radiatori con apertura a ventaglio, per una pulizia semplice, rapida e completa.
- Trasmissione V-Shift a variazione continua, a 4 stadi.
- Trasmissione Robo-Six, con 6 marce PowerShift per 5 gamme robotizzate.
- Circuito idraulico a centro chiuso, con pompa a portata variabile fino a 160 l/min.
- Lounge Cab, con struttura a 4 montanti e sospensione semi-attiva.
- Assale anteriore sospeso, con ruote indipendenti.
- 2 allestimenti: Active, con distributori meccanici; Dynamic, con bracciolo multifunzione e distributori elettroidraulici.
- DSM Data Screen Manager: monitor touch screen da 12", con nuove funzioni.
- ISObus & PSM Precision Steering Management.
- Landini Fleet & Remote Diagnostic Management.



NUOVO MOTORE FPT NEF, POTENZA A TUTTO CAMPO

Motore FPT NEF, 6,7 litri, fino a 240 CV, 6 cilindri e 24 valvole, turbocompressore e Common Rail. Conforme alle norme Stage V. Il motore è posto su chassis in ghisa e sospeso su Silent Block per abbattere il rumore e le vibrazioni e per scaricare a terra tutta la potenza, aumentando la trattività.



UNA GRANDE TRADIZIONE DI EFFICIENZA

La gamma dei **Serie 7 LWB**, dedicata al campo aperto, è al vertice del mercato per efficienza, prestazioni, comfort e configurabilità. La cabina Lounge Cab offre: visuale a 360°; ottima insonorizzazione; allestimenti di alta qualità; sedile climatizzato, con sospensione pneumatica; volante e cruscotto regolabili; joystick multifunzione; monitor touch screen da 12", con nuove funzioni; botola trasparente e climatizzatore. Per il massimo comfort, è disponibile la sospensione semi-attiva della cabina, capace di abbattere le vibrazioni. In più, l'assale anteriore sospeso riduce ancor più gli urti provenienti dal terreno.

Il motore FPT NEF, da 6,7 litri e fino a 240 CV, è collocato su un chassis in ghisa e sospeso su Silent Block, per ridurre le vibrazioni e il rumore e per scaricare a terra tutta la potenza, incrementando le prestazioni. Il sistema HI-eSCR2 permette il rispetto delle norme anti inquinamento Stage V.

Sono disponibili 2 tipi di trasmissione: V-Shift a variazione continua, 4 stadi e 4 set di ingranaggi planetari; Robo-Six, con 6 marce PowerShift sotto carico e 5 gamme, 30 AV + 15 RM o, con il Super Riduttore, 54 AV + 27 RM.

Il circuito idraulico a centro chiuso, con pompa maggiorata da 160 l/min, garantisce la gestione efficiente degli attrezzi. Landini si conferma un partner di lavoro affidabile, capace di offrire prestazioni, produttività e comfort senza confronti.



NUOVE TECNOLOGIE IN AGRICOLTURA

Landini è Passion for Innovation: monitor touch screen da 12" con nuove funzioni; sistema ISObus, per dialogare con il trattore e le attrezzature; sistema PSM, per la guida satellitare di precisione; Fleet Management, per monitorare la flotta.



TRASMISSIONI V-SHIFT E ROBO-SIX

V-Shift a variazione continua, a 4 stadi: eccellente capacità reattiva per un lavoro facile e sicuro. Robo-Six, 6 marce PowerShift e 5 gamme, 30 AV + 15 RM o, con il Super Riduttore, 54 AV + 27 RM: guida fluida, alte prestazioni e bassi consumi.

**VERSATILITÀ
PRESTAZIONI
SOLIDITÀ**



CARICATORI E TRATTORI LANDINI, LA COPPIA PERFETTA

I nuovi modelli di caricatori frontali Landini, 100% Made in Italy, sono progettati per esaltare la versatilità, le prestazioni e la longevità. Le 5 serie di caricatori Landini coprono tutta la gamma dei trattori, dal Mistral2 al Serie 7, e garantiscono la massima versatilità di impiego: in agricoltura, in ambito forestale e nelle mansioni per la municipalità.

I caricatori frontali Landini sono curati in ogni dettaglio, per assicurare sempre alte prestazioni: ottimo autolivellamento della benna, per garantire meno fatica; maggiore capacità di carico; eccellente estensione in altezza; predisposizione push-pull o piastra multiconnessione Faster; fiancate progettate per distribuire il peso davanti, al centro e dietro il trattore, per gravare meno sull'assale anteriore; verniciatura BlueIcon, capace di resistere alle intemperie e all'usura in campo; imballo e spedizione del caricatore trattati con grande attenzione.

Per offrire la massima versatilità nei lavori di movimentazione, trasporto e manutenzione, la gamma dei caricatori è completata da attrezzi terminali come: benne leggere, multi-materiale e da terra; forche per letame, per rotoballe e per pallet.

I caricatori e i trattori Landini sono una coppia di lavoro davvero perfetta, specializzata nel garantire sempre una efficienza e una produttività da veri fuoriclasse.

HIGHLIGHTS

1. Joystick ergonomico, per gestire: alto / basso; carico / scarico; terza e quarta funzione; trasmissione.
2. Colture protette: il telaio del caricatore non riduce la luce libera da terra.
3. Il caricatore non limita il raggio di sterzata.
4. L'ammortizzatore del caricatore ha 2 accumulatori di azoto, per un lavoro fluido e uniforme.
5. Circuito idraulico con tubi rigidi, per ridurre il riscaldamento dell'olio e facilitare la manutenzione.
6. Caricatore sotto controllo, grazie al tettuccio trasparente


ad alta visibilità dei trattori Landini.

7. Caricatore montabile e utilizzabile anche in presenza del sollevatore anteriore.
8. Sistema di aggancio Euro Hitch, per applicare un'ampia gamma di attrezzi.
9. Asta livello benna, per vedere l'angolazione dell'attrezzo rispetto al terreno.
10. Alta capacità di carico: telaio in acciaio Domex o HLE ad alto limite elastico.

1

AMMORTIZZATORE GENIUS SYSTEM

Grazie al kit ammortizzatore dotato di 2 accumulatori di azoto, il caricatore lavora in modo lineare e uniforme. L'assorbimento di urti e vibrazioni protegge il caricatore e il trattore, riduce l'usura degli pneumatici e diminuisce la stanchezza dell'operatore, favorendone l'efficienza. Le sospensioni Genius System, dotate di copertura di protezione e di dispositivo di disattivazione per contesti specifici, sono di serie su tutti i modelli Lp e Lt, e in optional per le altre gamme.



ASTA LIVELLO BENNA

Presente in tutti i modelli di caricatore, l'asta livello benna è un aiuto prezioso durante le manovre, poiché consente all'operatore di controllare facilmente l'angolo esatto dell'attrezzo rispetto al terreno.

2

TERZA FUNZIONE

E TERZA + QUARTA FUNZIONE

La terza funzione e la terza + quarta funzione sono opzioni che diventano necessarie quando si utilizzano attrezzi terminali dotati di utenze idrauliche. La terza funzione è richiesta per attrezzi come: benne e forche con trattenitori; forche a mordente; forche con traslatore. La terza + quarta funzione si usa per attrezzi più complessi, come le forche rotoballe con elevazione e traslazione.

QUARTA POSIZIONE FLOTTANTE

Dispositivo montato sul gruppo idraulico per alimentare i cilindri del caricatore frontale. Questa opzione è consigliata in tutti i casi in cui l'attrezzo terminale del caricatore deve seguire il profilo del terreno.

3

PIEDI DI APOGGIO

I piedi di appoggio dei caricatori Landini, grazie alla loro lunghezza e al sistema di regolazione dei tiranti, sanno adattarsi a ogni tipo di terreno e di pendenza. Durante il lavoro i piedi vengono alloggiati all'interno dei bracci, per non interferire con le ruote del trattore.

MANUTENZIONE FACILE

Le fiancate di ogni caricatore frontale Landini sono progettate per consentire un facile accesso a tutti i punti di manutenzione ordinaria del trattore: un aiuto concreto, capace di far risparmiare tempo prezioso.



ESTENDI LA GARANZIA, AUMENTI LA TRANQUILLITÀ

La nuova estensione dei termini di garanzia fino a 5 anni e 5.000 ore su tutti i componenti della macchina, a esclusione di quelli soggetti a usura come i freni, è la soluzione più vantaggiosa per proteggere la tua flotta Landini. In più, l'opzione Full prevede l'assenza di franchigia, per una copertura totale. Non solo, l'estensione di garanzia è a misura delle esigenze dell'azienda e del modello di trattore: puoi deciderne la durata in termini di anni e di ore lavoro.

All'estensione di garanzia si possono abbinare pacchetti di manutenzione programmata, per assicurare nel tempo la piena efficienza del trattore e per tutelare il suo valore in caso di vendita. E ancora, l'estensione di garanzia e la manutenzione programmata, se scelte al momento dell'acquisto del trattore, possono venire incluse nel finanziamento di acquisto. Da sempre, Landini mette al centro delle sue soluzioni le esigenze delle aziende agricole e degli agricoltori.



MANUTENZIONE PROGRAMMATA, EFFICIENZA ASSICURATA

Una manutenzione programmata fatta in modo corretto e continuo è sempre conveniente, perché garantisce un trattore più efficiente, più affidabile e più longevo. Inoltre, abbatte quegli interventi di manutenzione straordinaria che sono costosi anche in termini di inattività. La manutenzione programmata Landini viene effettuata nei propri concessionari da tecnici specializzati, orientati alla soluzione dei problemi e dotati della tecnologia diagnostica più avanzata.

Per rispondere a ogni esigenza, Landini ha studiato pacchetti modulari di tagliandi, da effettuare a intervalli di ore predefiniti. In più, potrete contare su prezzi:

- > **Vantaggiosi:** minori rispetto al costo di singoli controlli.
- > **Chiari:** comprensivi della manodopera e dei ricambi originali previsti dalla manutenzione.
- > **Sicuri:** bloccati e al riparo da ogni eventuale rincaro.

Non solo, la manutenzione programmata, se acquistata insieme all'acquisto del trattore, può venire inclusa nel finanziamento. Scegliere Landini significa potersi concentrare sul lavoro e sulla produttività, a tutto il resto ci pensa il nostro personale specializzato.





RICAMBI ORIGINALI LANDINI, I MIGLIORI COMPONENTI DELLA PRODUTTIVITÀ





Lavora sodo, eppure il tuo Landini rimane sempre come nuovo: con i ricambi originali Landini il tempo sembra essersi fermato. I ricambi originali, parte integrante della manutenzione programmata e dell'estensione di garanzia, sono realizzati da chi il trattore lo conosce perché lo costruisce, seguendo i più alti standard qualitativi per garantire prestazioni e sicurezza migliori. Tra i loro plus:

- > La spedizione dei ricambi avviene sempre nelle 24 ore in cui si riceve l'ordine.
- > Ogni componente, garantito 12 mesi, possiede un ologramma non falsificabile che ne certifica l'originalità e la qualità costruttiva.
- > I ricambi originali Landini sono affidabili e convenienti, perché migliorano le prestazioni, mantengono la massima produttività e difendono il valore del trattore. I ricambi originali Landini sono realizzati impiegando tutta la nostra grande esperienza progettuale e costruttiva, perché scegliere Landini significa scegliere una qualità senza compromessi.

STORIA

PASSIONE PER L'INNOVAZIONE, DAL 1884

Giovanni Landini aveva un sogno: cambiare per sempre la storia dell'agricoltura, portando in campo tutta la forza delle macchine. Il sogno lo avvera nel 1884 quando, sostenuto dalla forza delle sue idee, fonda le Officine Landini. Questa attitudine all'innovazione progettuale e produttiva è la qualità che ha distinto tutta la grande tradizione Landini. Una storia caratterizzata da un profondo impegno umano, che con il tempo è diventato l'autentico legame tra l'Azienda e la sua gente.



1884. Fabbbrica di Attrezzi Agricoli ed Enologici.

Giovanni Landini fonda l'azienda a Fabbrico, nella terra della futura Motor Valley.

1910. Motore fisso 12 HP.

Giovanni Landini realizza il suo primo motore a testa calda: un monocilindrico a due tempi, per la prima volta in Italia applicato a macchine per uso agricolo.

1915. Locomobile 30 HP.

Questo motore fisso, montato su un carro leggero, viene impiegato per azionare macchine e pompe. Inizia una nuova epoca per l'agricoltura.

1924. 25/30 HP.

Nasce il primo trattore Landini: il 25/30, con motore monocilindrico a testa calda. Verrà prodotto in serie dal 1928.

1932. 40 HP.

Inizia la produzione dei trattori Landini 40 HP, dedicati al dissodamento di superfici ampie.

1934. Super Landini.

Grande successo del Super Landini, dotato di ben 48 CV, all'epoca uno dei trattori più potenti al mondo. Viene impiegato nelle grandi opere di bonifica che si stanno compiendo in Italia.

1935. Vélite.

Un altro grande successo: il piccolo Vélite, con i suoi 25 CV, un peso di soli 2.300 kg e ben 6 versioni, è un trattore molto versatile, perfetto per le medie aziende agricole.

1941. Bufalo.

La gamma Landini si arricchisce con un modello intermedio, il Bufalo, con motore testa calda a due tempi da 35 e 40 CV.

1950. L25 e L45.

Viene prodotta una nuova gamma a testa calda: il piccolo L25 da 30 CV e il grande L45 da 50 CV, entrambi dotati di 4 marce AV e 1 RM, con bloccaggio del differenziale.

1953. L35.

Nasce il semi-diesel L35, con potenza massima di 40 CV, dotato di sollevatore idraulico e presa di forza posteriore.

1955. L55.

Il modello L55 è il semi-diesel Landini di maggiore potenza: fino a 60 CV. Disponibile nelle versioni: A, da 4 AV + 1 RM; B, da 6 AV + 2 RM.

1956. Landinetta.

Il motore diesel arriva con il modello Landinetta, un monocilindrico a due tempi con potenze da 15 a 18 CV. Presenta dimensioni ridotte, ideali per il frutteto.

1957. Landini - Perkins Engines.

Viene siglato l'accordo Landini - Perkins Engines per la produzione, su licenza, dei motori diesel inglesi.

1959. C35.

Entra in produzione il primo cingolato Landini, il C35. Nello stesso anno, la Landini viene acquisita dalla Massey Ferguson.

1973. 6500 / 7500 / 8500.

Nascono i modelli 6500 / 7500 / 8500, tutti dotati con la rivoluzionaria trasmissione 12 AV + 4 RM.

1977. Large.

La Serie Large è la prima in Europa a offrire potenze superiori ai 100 CV e la prima a essere dotata di posto guida su piattaforma sospesa.

1982. Specialistici per il frutteto.

Inizia la produzione dei trattori dedicati al Frutteto, segmento dove Landini è, anche oggi, leader mondiale per quote di mercato e innovazione tecnologica. Nel 1986 arrivano gli specialistici per il vigneto.

Nel 1994 l'azienda Landini entra nel Gruppo Industriale Argo. Questa acquisizione dà al marchio la forza necessaria per essere presente in tutto il mondo, con filiali commerciali e importatori. Rendere meno faticoso e più produttivo il lavoro di ogni uomo era il sogno di Giovanni Landini. Un desiderio attuale ancora oggi, perché dalla qualità dell'agricoltura dipende la qualità della vita.



1988. Serie 60 / 70 / 80 e Serie 10000 Large.

Lo stabilimento di Fabbro raggiunge le 13.000 unità vendute. Le nuove Serie 60 / 70 / 80, di media potenza, presentano l'innovativa trasmissione 24 AV + 12 RM. La Serie 10000 Large arriva fino a 145 CV.

1994. Gruppo industriale ARGO Tractors.

Landini viene acquisita dal Gruppo ARGO Tractors, di proprietà della famiglia Morra. Il nuovo piano industriale è un successo: le vendite aumentano del 30% rispetto all'anno precedente.

1997. Legend II / Globus / Serie 80 Evolution.

Entrano in produzione le nuove gamme Legend II, Globus e Serie 80 Evolution. Vengono aperte filiali in Spagna e in Germania. I trattori venduti durante l'anno sono quasi 17.000.

1998. Mistral / Discovery.

Arrivano le gamme Discovery e Mistral. Quest'ultima segna l'ingresso di Landini nel segmento dei trattori compatti.

1999. Mercato e filiali.

Globalmente, Landini raggiunge una quota di mercato del 5%. L'anno seguente vengono aperte filiali negli Stati Uniti, Canada, Australia e Sudafrica.

2000. Rinnovamento Gamme.

Vengono innovati tutti i trattori tra i 50 e i 100 CV. Entrano in produzione i nuovi modelli Rex Frutteto, Rex Vigneto, Mythos, Ghibli, Atlantis e Trekker.

2002. Vision.

Nasce la famiglia Vision, al vertice tecnologico nel segmento 80 – 100 CV.

2005. PowerMaster.

Entra in produzione la nuova serie di trattori PowerMaster.

2008. Tractor of the Year.

La giuria del Tractor of the Year assegna al Landini Rex 85S il titolo di Best of Specialized. Nasce la nuova gamma Powermondial.

2010. Nuova Gamma Rex.

La rinnovata gamma Rex esprime potenze fino a 110 CV. All'Eima International il Rex 110F è eletto Best of Specialized 2011. Nasce la Serie 7, dedicata al campo aperto, e l'utility 5H, con potenze da 75 a 100 CV.

2013. Nuove Serie 6 e 7.

Arrivano le nuove Serie 6 e 7, con motori FPT Nef rispettivamente a 4 e 6 cilindri, Tier 4i.

2014. Serie 4.

La nuova Serie 4 sostituisce la gamma Alpine. Per la prima volta i motori Deutz prendono il posto dei Perkins.

2015. Serie 6C.

La Serie 6C, da 110 e 120 CV, sostituisce la gamma Powermondial.

2018. Serie 5 e 6H.

Le nuove Serie 5 e 6H sanciscono il passaggio dai motori Perkins ai nuovi Deutz.

2020. Nuova Serie 7.

La Serie 7 si rinnova nel design e presenta motorizzazioni Stage V.

MISTRAL 2

**MISTRAL
2-055
STD**

**MISTRAL
2-060
STD**

**MISTRAL
2-055
GE**

**MISTRAL
2-060
GE**

MOTORE

Costruttore		Kohler			
Modello		KDI 1903 TCR			
Potenza massima (ISO)	CV/kW	49 / 36	57 / 42	49 / 36	57 / 42
Coppia massima	Nm	180	200	180	200
Regime di coppia massima	giri/min	1200			
Cilindrata	cm³	1900			
Cilindri / valvole		3 TA / 12			
Categoria emissioni		Stage V			
Sistema post-trattamento emissioni		EGR + DOC + DPF			
Engine Memo Switch		●			

TRASMISSIONE

Tipo		Meccanica			
Numero rapporti AV+RM		● 12+12 ○ 16+16 con superriduttore			
Inversore di marcia		Inversore sincronizzato meccanico a leva			
Tipologia di trazione		4 ruote motrici			

PRESA DI FORZA POSTERIORE

Velocità	giri/min	● 540/540E con PDF sincronizzata			
----------	----------	----------------------------------	--	--	--

CIRCUITO IDRAULICO

Portata circuito idraulico servizi+sterzo	l/min	35+20			
Distributori idraulici posteriori		● 2 std ○ 2 std + 1 flot			

SOLLEVATORE POSTERIORE

Tipo		meccanico con posizione e sforzo controllati			
Capacità max	kg	1200			

SOLLEVATORE ANTERIORE

Capacità max	kg	400			
--------------	----	-----	--	--	--

PRESA DI FORZA ANTERIORE

Velocità	giri/min	○ 1000			
----------	----------	--------	--	--	--

POSTO GUIDA

Tipologia cabina	○ Struttura FOPS a 4 montanti sospesa su silent block	-
Climatizzazione cabina	○ A/C manuale	-
Strumentazione digitale	●	

POSTO GUIDA

Passo	mm	1790		1770	
Altezza min-max al cofano	mm	1230 - 1305		1131 - 1206	
Lunghezza min-max senza zavorre	mm	3168 - 3504		3168 - 3504	
Pneumatici post. min - Raggio Indice - IR	mm	320/70R20 - 475		320/70R20 - 475	
Peso veicolo	kg	1600 / 1780		1580	

Legenda: ● di serie ○ optional

REX 3

REX3-070
F-GE

REX3-080
F-GE

MOTORE			
Costruttore		Kohler	
Modello		KDI 2504 TCR	
Potenza massima (ISO)	CV/kW	68 / 50	75 / 55
Regime nominale	giri/min	2200	
Coppia massima	Nm	315	
Regime di coppia massima	giri/min	1500	
Cilindrata	cm³	2500	
Cilindri / Valvole		4 TA / 16	
Categoria emissioni		Stage V	
Capacità serbatoio	l	50	
TRASMISSIONE			
Numero rapporti AV+RM		● 12+12 / ○ 16+16 con superriduttore	
Regime motore 40km/h	giri/min	● 2200	
Tipologia trazione		4 ruote motrici ad innesto elettroidraulico	
Bloccaggio differenziale anteriore		● Hydralock	
PRESA DI FORZA POSTERIORE			
Velcità	giri/min	● 540 - ○ 540-540E / 540-1000 / PDF sincronizzata	
CIRCUITO IDRAULICO			
Portata circuito idraulico servizi+sterzo	l/min	● 50+30 ○ 60+30	
Distributori idraulici posteriori		● 1 - ○ 2 / 3	
Categoria sollevatore posteriore - Attacchi		Cat.2 con attacchi rapidi	
Capacità max sollevatore posteriore	kg	● 2200 ○ 2700 con sollevatore alta capacità ed ELS	
POSTO GUIDA			
Tipologia cabina		○ Ribassata a 6 montanti con tunnel (F-GE) ○ STD strutturale a 4 montanti alta visibilità (F)	
Tipologia piattaforma		● ROPS con tunnel centrale da 265 mm	
PESI E DIMENSIONI			
Passo	mm	1950	
Altezza al telaio da centro assale posteriore	mm	1965	
Altezza al tetto cabina da centro assale posteriore	mm	1500 (LP Cab) / 1660 (STD Cab Cat.2) / 1695 (STD Cab Cat.4)	
Altezza al cofano da centro assale posteriore	mm	755	
Lunghezza min-max senza zavorre	mm	3652	
Larghezza min-max fuoritutto	mm	1335-1710	
Peso veicolo	kg	2200 (Plat) / 2500 (LP Cab) / 2500 (STD Cab)	
Supporto attrezzature ventrali e frontali		○	

Legenda: ● di serie ○ optional

REX 4 CAB

REX4-080
F-S-V-GT

REX4-090
F-S-V-GT

REX4-100
F-S-V-GT

REX4-110
F-S-V-GT

REX4-120
F-S-V-GT

MOTORE

Costruttore		Deutz AG				
Tipologia		TCD 2,9 L4 HT		TCD 2,9 L4 HP		
Potenza nominale (ISO)	CV/kW	75 / 56	78 / 58	85 / 63	95 / 70	104 / 77
Potenza max (ISO)	CV/kW	75 / 56	90 / 66	95 / 70	102 / 75	112 / 82
Coppia massima	Nm	375	378	400	410	420
Cilindrata	cm³	2900				
Cilindri / Valvole		4 TA / 8				
Categoria emissioni		Stage V / Tier IV				
Sistema trattamento gas di scarico		DOC+DPF		DOC+DPF+SCR		

TRASMISSIONE

Tipo	● Speed Four ○ Speed Four (HiLo) / Power Four (HiLo) / T-Tronic (HML) / Robo-Shift (HML)	
Numero rapporti AV+RM	● 12+12 - ○ 16+16 superriduttore / 24+24 Hi-Lo / 32+32 Hi-Lo+superriduttore / 36+12 HML / 48+16 HML+superriduttore	
Regime motore ECO a 40km/h	giri/min	●
Controllo trasmissione	● manuale (Speed Four / Power Four / T-Tronic) ○ joystick multifunzionale (Robo-Shift)	
Tipo assale anteriore	● rigido ○ sospeso (F-S-GT)	
Tipo trazione	100% 4WD elettroidraulico	

PRESA DI FORZA POSTERIORE

Tipo	● frizione servoassistita ○ frizione multidisco elettroidraulica (con inversore idraulico)				
Velocità	giri/min	● 540-540E ○ 540-1000 / 540-540E-1000-1000E / sincronizzata			

SISTEMA IDRAULICO

Portata idraulica servizi + sterzo	l/min	● 58+30 ○ 36+58+30 (94 disponibili per i servizi)
Distributori		● 2 ○ 1 + 1 motore idr. / 2 + 1 kick out / 2 + 1 motore idr. / 2 + 1 motore idr. + 1 sollevatore idraulico / 4 sollevatore elettronico
Distributori ventrali		○ 1 / 3 sollevatore idraulico
Attacchi rapidi anteriori		○ 2 + 1 scarico libero / 4 + 2 scarico libero / 6 + 1 or 2 scarico libero / 8 + 2 scarico libero

SOLLEVATORE POSTERIORE

Tipo comando	● meccanico con controllo di posizione/sforzo/intermix ○ elettronico con controllo posizione/sforzo/intermix				
Capacità massima	kg	● 2700 ○ 3400 (GT con 2 cilindri addizionali)			

SOLLEVATORE ANTERIORE

Tipo comando	○ elettroidraulico				
Capacità massima sollevatore anteriore ai ganci	kg	1400 (F-S-GT) / 1100 (V)			

PRESA DI FORZA ANTERIORE

Tipo	○ multidisco elettroidraulica con modulazione di innesto				
------	--	--	--	--	--

POSTO GUIDA

Tipo	cabina monolitica a 4 montanti ad alta visibilità con pavimento piano e vetri anteriori/posteriori apribili				
Sospensione cabina	● sospesa su Idro silent block ○ sospensione meccanica				
Filtri aria cabina - Categoria filtraggio	● filtro polveri - Cat.2 ○ filtro carboni attivi - Cat.4				

DIMENSIONI E PESI

Passo	mm	2140 (F-S-GT) / 2190 (V)			
Altezza al tetto della cabina da centro assale posteriore	mm	1930			
Peso spedizione	mm	3000			

Legenda: ● di serie ○ optional

REX 4 PLAT

REX4-080
F-GE-GB-GT

REX4-090
F-GE-GB-GT

REX4-100
F-GE-GB-GT

REX4-110
F-GE-GB-GT

REX4-120
F-GE-GB-GT

MOTORE

Costruttore		Deutz AG				
Tipologia		TCD 2,9 L4 HT		TCD 2,9 L4 HP		
Potenza nominale (ISO)	CV/kW	75 / 56	78 / 58	85 / 63	95 / 70	104 / 77
Potenza max (ISO)	CV/kW	75 / 56	90 / 66	95 / 70	102 / 75	112 / 82
Coppia massima	Nm	375	378	400	410	420
Cilindrata	cm³	2900				
Cilindri / Valvole		4 TA / 8				
Categoria emissioni		Stage V / Tier IV				
Sistema trattamento gas di scarico		DOC+DPF		DOC+DPF+SCR		

TRASMISSIONE

Tipo	● Speed Four ○ Speed Four (HiLo) / Power Four (HiLo) / T-Tronic (HML)	
Numero rapporti AV+RM	● 12+12 - ○ 16+16 superriduttore / 24+24 Hi-Lo / 32+32 Hi-Lo+superriduttore / 36+12 HML / 48+16 HML+superriduttore	
40km/h ECO engine speed	giri/min	●
Controllo trasmissione	● manuale (Speed Four / Power Four / T-Tronic)	
Tipo assale anteriore	● rigido ○ sospeso (F-GT)	
Tipo trazione	100% 4WD elettroidraulico	

PRESA DI FORZA POSTERIORE

Tipo	● frizione servoassistita ○ frizione multidisco elettroidraulica (inv. idraulico)				
Velocità	giri/min	● 540-540E ○ 540-1000 / 540-540E-1000-1000E / sincronizzata			

SISTEMA IDRAULICO

Portata idraulica servizi + sterzo	l/min	● 58+30 ○ 36+58+30 (94 disponibili per i servizi)
Distributori		● 2 ○ 1 + 1 motore idr. / 2 + 1 kick out / 2 + 1 motore idr. / 2 + 1 motore idr. + 1 sollevatore idraulico
Distributori ventrali		○ 1 / 3 sollevatore idraulico
Attacchi rapidi anteriori		○ 2 + 1 scarico libero / 4 + 1 scarico libero

SOLLEVATORE POSTERIORE

Tipo comando	● meccanico con controllo posizione/sforzo/intermix ○ elettronico con controllo posizione/sforzo/intermix				
Capacità massima	kg	● 2700 ○ 3400 (GT con 2 cilindri addizionali)			

SOLLEVATORE ANTERIORE

Tipo comando	○ elettroidraulico (F-GT)				
Capacità massima sollevatore anteriore ai ganci	kg	1400			

PDF ANTERIORE

Tipo	○ multidisco elettroidraulica con modulazione di innesto				
------	--	--	--	--	--

POSTO GUIDA

Tipo piattaforma	● arco di protezione con tunnel centrale alto 228mm				
Sospensione	sospesa su Idro silent block				

DIMENSIONI E PESI

Passo	mm	2140			
Altezza all'arco di protezione da centro assale posteriore	mm	1710			
Peso spedizione	mm	2800			

Legenda: ● di serie ○ optional

DATI TECNICI

SERIE 5 HC

SERIE 5-100 HC

SERIE 5-110 HC

MOTORE			
Potenza massima (97/68 CE - ISO TR 14396)	CV / kW	95,2/70	102/75
Coppia massima Regime motore a 1400 giri/min	Nm	395	430
Produttore	FPT		
Cilindri / Cilindrata / Valvole	4 / 3,6 l / 16		
TRASMISSIONE			
No. di rapporti	● 12 AV + 12 RM con inversore meccanico - ○ 24 AV + 24 RM con Powershift Hi-Lo		
PRESA DI FORZA POSTERIORE			
Velocità	giri/min	● 540 - ○ 540 / 540E ○ 540 / 1000	
ASSALE ANTERIORE			
Assale anteriore rigido	●		
CIRCUITO IDRAULICO			
Pompa idraulica servizi + sterzo - portata	● 62 + 32 l/min		
ATTACCO A 3 PUNTI POSTERIORE			
Massima capacità sollevatore	kg	○ 3900 con 2 cilindri addizionali	
CABINA			
Total view slim su silent block	●		
VARIE			
Landini Fleet Management - predisposizione	●		
DIMENSIONI E PESI			
Passo	mm	2355	
Peso Standard misurato con specifiche medie	kg	4300 (4WD)	
Peso massimo ammissibile	kg	6000	

Legenda: ● di serie ○ optional

TREKKER4		TREKKER 4-085 F/M	TREKKER 4-095 F/M	TREKKER 4-105 F/M	TREKKER 4-110 F/M	TREKKER 4-120 F/M
MOTORE						
Costruttore		Deutz-AG				
Modello		TCD 2,9 L4 HT	TCD 2,9 L4 HP			
Potenza massima (ISO)	CV/kW	75 / 56	90 / 66	95 / 70	102 / 75	112 / 82
Coppia massima	Nm	375	378	400	410	420
Cilindrata	cm³	2900				
Cilindri / Valvole		4 TA / 8				
Categoria emissioni		Stage V				
Capacità serbatotio	l	85				
TRASMISSIONE						
Tipologia trasmissione		Speed Four				
Numero rapporti AV+RM		● 16+8 Hi-Lo overdrive - ○ 16+8 con super-riduttore				
PRESA DI FORZA POSTERIORE						
Tipologia		frizione meccanica servoassistita				
Velocità	giri/min	● 540/540E - ○ 540/1000				
SISTEMA DI STERZATA E FRENATURA						
Sistema di sterzata		Idrostatico Hi-Drive				
Comando dello sterzo		2 leve indipendenti con controllo combinato su 2 frizioni in bagno d'olio e sui freni				
Sistema di frenatura		idrostatica su freni in grafite multidisco in bagno d'olio				
CIRCUITO IDRAULICO						
Portata circuito idraulico servizi+sterzo	l/min	42 + 28				
Distributori posteriori		● 3 - ○ 4 / 5				
SOLLEVATORE POSTERIORE						
Tipologia		meccanico con controllo di posizione/sforzo/intermix/flottante				
Capacità	kg	● 3150 - ○ 4500 (con cilindri addizionali)				
POSTO GUIDA						
Tipologia piattaforma		ROPS con tunnel centrale e leve per marce ed inversione laterali				
Sospensione piattaforma		sospesa su silentblocs con sedile a sospensione pneumatica				
Strumentazione digitale		●				
PESI E DIMENSIONI						
Larghezza min-max fuoritutto	mm	1410-1460-1532 (F) / 1700-1750 (M)				
Peso veicolo	kg	3900 (F) - 4500 (M)				
CINGOLI						
Rulli		5				
Tipologia di suole		● metalliche - ○ gommate				
Larghezza suole	mm	310-360 (metalliche F) / 400-450 (metalliche M) / 400 (gommate F/M)				

Legenda: ● di serie ○ optional

DATI TECNICI

SERIE 4

SERIE 4		SERIE 4-060	SERIE 4-070	SERIE 4-080
MOTORE				
Potenza massima (97/68 CE - ISO TR 14396)	CV / kW	61 / 45	68 / 50	75 / 55
Coppia massima al regime motore di 1400 giri/min Stage V (Tier 4 Final)	Nm	285	310	310
Riserva di coppia Stage V (Tier 4 Final)		46%	43%	30%
Produttore		KOHLER		
Cilindri / Cilindrata / Valvole		4 / 2,5 l / 16		
Intervallo di manutenzione		1000 ore		
TRASMISSIONE				
N. di rapporti		● 24AV +24RM con inversore meccanico - ○ 12AV + 12RM con inversore idraulico		
PRESA DI FORZA POSTERIORE				
Velocità	giri/min	● 540/540E		
ASSALE ANTERIORE				
Assale anteriore rigido		●		
CIRCUITO IDRAULICO				
Pompa idraulica servizi + sterzo - portata		● 52 + 30 l/min		
ATTACCO A 3 PUNTI POSTERIORE				
Massima capacità sollevatore	kg	● 3000		
ATTACCO A 3 PUNTI ANTERIORE				
Sollevatore anteriore		*		
PRESA DI FORZA ANTERIORE				
Tipo - velocità		*		
CABINA				
Total View Slim su silent block		●		
Versione Piattaforma		○		
TECNOLOGIA A BORDO				
Landini Fleet Management - predisposizione		●		
DIMENSIONI E PESI				
Passo	mm	2110		
Peso standard misurato con specifiche medie	kg	3200 cabina / 3050 piattaforma		
Peso massimo ammissibile	kg	5100		

Legenda: ● di serie ○ optional * aftermarket

5-085

5-085

MOTORE		
Potenza massima (97/68 CE - ISO TR 14396)	CV/kW	75 / 56
Coppia massima a 1400 giri/min	Nm	375
Riserva di coppia		56%
Produttore		FPT
Cilindri / Cilindrata / Valvole		4 / 3,4 l / 8
TRASMISSIONE		
N. di rapporti	● 12 AV + 12 RM con inversore meccanico o inversore idraulico con modulazione innesto ○ 24 AV + 24 RM con inversore elettroidraulico con modulazione innesto e Hi-Lo ○ 36 AV + 12 RM con inversore elettroidraulico con modulazione innesto e HML	
PRESA DI FORZA POSTERIORE		
Velocità	giri/min	● 540/540E - ○ 540/1000 - ○ 540/540E/1000/1000E - ○ 540
ASSALE ANTERIORE		
Assale anteriore rigido		●
Bloccaggio differenziale anteriore		● a slittamento limitato - ○ Hydralock bloccaggio differenziale 100%
CIRCUITO IDRAULICO		
Pompa idraulica servizi + sterzo - portata		● 56 + 30 l/min
ATTACCO A 3 PUNTI POSTERIORE		
Capacità massima di sollevamento ai ganci	kg	● 3900
ATTACCO A 3 PUNTI ANTERIORE		
Capacità massima di sollevamento ai ganci	kg	1600
PRESA DI FORZA ANTERIORE		
Tipo		○ - elettroidraulica con modulazione dell'innesto
CABINA		
Cabina Total View Slim su silent block		●
VARIE		
Landini Fleet Management - predisposizione		●
DIMENSIONI E PESI		
Passo	mm	2110
Peso standard misurato con specifiche medie	kg	3700
Peso massimo ammissibile	kg	5800

Legenda: ● di serie ○ optional

SERIE 5

SERIE 5-100

SERIE 5-110

SERIE 5-120

MOTORE

Potenza massima (97/68 CE - ISO TR 14396)	CV / kW	95,2/70	102/75	114/84
Coppia massima a 1400 giri/min	Nm	395	430	460
Produttore		FPT		
Cilindri / Cilindrata / Valvole		4 / 3,6 l / 16		

TRASMISSIONE

No. di rapporti	● 12 AV + 12 RM con inversore meccanico (ACTIVE) ● 12 AV + 12 RM con inversore elettroidraulico con modulazione innesto (DYNAMIC) ○ 24 AV + 24 RM con Powershift Hi-Lo (ACTIVE) ○ 36 AV + 12 RM con T-Tronic HML & RPS (DYNAMIC)			
-----------------	--	--	--	--

PRESA DI FORZA POSTERIORE

Velocità	giri/min	● 540 - ○ 540 / 540E ○ 540 / 1000 (ACTIVE) - ● 540 / 540E - ○ 540 / 1000 ○ 540 / 540E / 1000 / 1000E con HML (DYNAMIC)		
----------	----------	---	--	--

ASSALE ANTERIORE

Assale anteriore rigido	● ACTIVE-DYNAMIC			
Assale anteriore sospeso	○ DYNAMIC			

CIRCUITO IDRAULICO

Pompa idraulica servizi + sterzo - portata	● 62 + 32 l/min (ACTIVE-DYNAMIC) - ○ 82 + 32 l/min (DYNAMIC)			
--	--	--	--	--

ATTACCO A 3 PUNTI POSTERIORE

Massima capacità sollevatore	kg	○ 4500 (ACTIVE) - ● 4500 (DYNAMIC) con 2 cilindri aggiuntivi		
------------------------------	----	--	--	--

ATTACCO A 3 PUNTI ANTERIORE

Capacità massima di sollevamento	kg	2200		
----------------------------------	----	------	--	--

PRESA DI FORZA ANTERIORE

Tipo - velocità	○ elettroidraulico multidischi con modulazione - 1000 rpm			
-----------------	---	--	--	--

CABINA

Landini a sospensione meccanica	○ DYNAMIC			
---------------------------------	-----------	--	--	--

VARIE

PSM Precision Steering Management & ISObus - predisposizione	●			
PSM Precision Steering Management & ISObus - kit completo EGNOS	○ - con volante Topcon, monitor touch screen X25 da 8,4" e antenna AGI-5			
Landini Fleet Management - predisposizione	●			

DIMENSIONI E PESI

Passo	mm	2355		
Peso massimo ammissibile	kg	7000		
Dimensione pneumatici anteriori e posteriori massimi - (indice RI)	mm	380/70R24 - 480/70R34 (RI750mm)		

Legenda: ● di serie ○ optional

SERIE 6RS		SERIE 6-135 RS Robo-Six	SERIE 6-145 RS Robo-Six	SERIE 6-155 RS Robo-Six
MOTORE				
Potenza massima 97/68/CE - ISO/TR 14396)	CV / kW	125 / 92	135 / 100	144 / 106
Potenza massima con EPM (97/68/CE - ISO/TR 14396)	CV / kW	135 / 100	146 / 107	155 / 114
Coppia massima senza EPM, (con EPM) a 1400 giri/min	Nm	520 (551)	551 (610)	600 (630)
Produttore	FPT			
Tipo motore - Installazione	NEF 45			
Sistema di post-trattamento Stage V / Tier 4 Final	HI-eSCR2			
Cilindri / Cilindrata / Valvole	4 / 4,5 l / 16			
CAPACITÀ				
Serbatoio carburante	l	220		
TRASMISSIONE				
Tipo	Robo-Six - 6 marce powershift e 4 gamme sincronizzate a controllo manuale			
Numero di stadi	● 24 AV + 24 RM senza superriduttore ○ 40 AV + 40 RM con superriduttore			
Controlli trasmissione e altre funzioni	● - SmartPilot con bracciolo - Gesione marce powershift, inversore elettroidraulico, memoria dei giri motore, MyHMF e PDF			
Controlli trasmissione e altre funzioni	○ - SmartPilot Plus con bracciolo - Gesione marce powershift, inversore elettroidraulico, memoria dei giri motore, MyHMF, PDF e distributori idraulici posteriori, sollevatore anteriore e caricatore frontale			
PRESA DI FORZA POSTERIORE				
Velocità	rpm	● 540/540E - ○ 540/1000 - ○ 540/540E/1000/1000E		
ASSALI ANTERIORE E POSTERIORE				
Assale anteriore sospeso	○ - IFS - sistema di sospensione a ruote indipendenti			
CIRCUITO IDRAULICO				
Pompa idraulica assiale con sistema CCLS a centro chiuso - portata	● - 123 l/min			
Distributori posteriori - tipo, portata, min - max	● - 3 meccanici - 80 l/min - ○ - 3 meccanici + 2 elettronici, 5 elettronici - 100 l/min			
Divisore di flusso con selettore - portata	○ - Selettore di flusso a 2 sezioni - 60l/min			
Scarico libero	●			
Capacità di olio prelevabile	l	● 23 - o 35 massima quantità olio prelevabile con serbatoio addizionale		
ATTACCO A 3 PUNTI POSTERIORE				
Capacità massima di sollevamento ai ganci - diametro cilindri	kg	● 7200 - 90 mm		
ATTACCO A 3 PUNTI ANTERIORE				
Capacità di sollevamento ai ganci (OCSE ai ganci)	kg	2500		
PRESA DI FORZA ANTERIORE				
Tipo	○ - elettroidraulica con modulazione dell'innesco			
CABINA				
Landini High-Vision cab - cabina a 4 montanti fissa su silent blocks	● - con tetto panoramico			
Sospensione meccanica Landini	○			
Smart Pilot con bracciolo	●			
DSM Data Screen Manager	○ - monitor touch screen 12"			
MyLights	● - con DSM			
PESO E DIMENSIONI				
Passo	mm	2560		
Peso alla spedizione - misurato con specifiche medie	kg	5500		
Peso massimo ammissibile	kg	9500		
Dimensione massima pneumatici anteriori e posteriori - (Radio Indice -RI)	mm	520/60R28 VF (RI 650) - 650/60R38 VF (RI 825)		

Legenda: ● di serie ○ optional

SERIE 7 SWB ROBO-SIX

SERIE 7-165

SERIE 7-175

SERIE 7-170

SERIE 7-180

MOTORE					
Potenza massima (97/68 CE - ISO TR 14396)	CV / kW	155,3/114,2	166,3/122,3	155,3/114,2	166,3/122,3
Potenza massima con EPM (97/68 CE - ISO TR 14396)	CV / kW	165,2/121,5	175,4/129,0	165,2/121,5	175,4/129,0
Coppia massima senza EPM (con EPM) a 1400 giri/min	Nm	651,9 (675,6)	700,0 (700,0)	651,9 (675,6)	700,0 (700,0)
Produttore	FPT				
Tipo motore - Installazione	NEF 45 - motore strutturale		NEF 67 - motore strutturale		
Post-trattamento Stage V / Tier 4 Final	HI-eSCR2				
Cilindri / Cilindrata / Valvole	4 / 4,5 litri / 16		6 / 6,7 litri / 24		
CAPACITA'					
Serbatoio carburante	l	280			
TRASMISSIONE					
Tipo	Robo-Six - trasmissione 6 powershift e 5 gamme robotizzate				
Rapporti	● - 30 AV + 15 RM senza superriduttore - ○ 54 AV + 27 RM con superriduttore				
PRESA DI FORZA POSTERIORE					
Velocità	540 / 540 E / 1000 / 1000 E				
ASSALE ANTERIORE					
Assale anteriore sospeso	○ - IFS con sistema di sospensione a ruote indipendenti				
CIRCUITO IDRAULICO					
Pompa idraulica assiale con sistema CCLS a centro chiuso - portata	● - 123 l/min				
Pompa idraulica assiale con sistema CCLS a centro chiuso - portata maggiorata	○ - 160 l/min				
Distributori posteriori tipo, portata, min - max	● - 3 meccanici , 80 l/min ○ - 2M, 3M + 2E, distributori elettronici, 100 l/min 3E, 4E, 5E, 3E+2E, 4E+2E				
ATTACCO A 3 PUNTI POSTERIORE					
Capacità massima di sollevamento ai ganci	kg	● - 6400 - ○ 9300			
FRONT 3-POINT HITCH					
Capacità massima di sollevamento a 610 mm	kg	3500			
FRONT PTO					
Tipo	○ elettroidraulica con modulazione dell'innesto				
Velocità	1000				
CABINA					
Sospensione meccanica Landini	○ - sistema di sospensione meccanica della cabina				
Sospensione semi-attiva Landini	○ - sistema di sospensione elettroidraulico semi-attivo a controllo elettronico				
EasyPilot con bracciolo multifunzione	○ - con distributori elettroidraulici				
DSM Data Screen Manager	○ - con distributori elettroidraulici - monitor touchscreen 12"				
VARIE					
Collegamento ISObus posteriore	○				
PSM Precision Steering Management, ISObus posteriore & EazySteer - kit completo EGNOS	○				
PSM Precision Steering Management, ISObus posteriore & EazySteer - kit completo RTK NTRIP	○				
Landini Fleet Management - predisposizione	●				
DIMENSIONI E PESI					
Passo	mm	2651		2760	
Peso alla spedizione - misurato con specifiche medie	kg	6400		6700	
Peso massimo ammissibile	kg	11500			

Legenda: ● di serie ○ optional

SERIE 7 SWB V-SHIFT

SERIE 7-175

SERIE 7-180

MOTORE			
Potenza massima (97/68 CE - ISO TR 14396)	CV / kW	166,3/122,3	166,3/122,3
Potenza massima con EPM (97/68 CE - ISO TR 14396)	CV / kW	175,4/129,0	175,4/129,0
Coppia massima senza EPM (con EPM) a 1400 giri/min	Nm	700,0 (700,0)	700,0 (700,0)
Produttore	FPT		
Tipo motore - Installazione	NEF 45 - motore strutturale		NEF 67 - motore strutturale
Post-trattamento Stage V / Tier 4 Final	HI-eSCR2		
Cilindri / Cilindrata / Valvole	4 / 4,5 litri / 16		6 / 6,7 litri / 24
CAPACITA'			
Serbatoio carburante	l	280	
TRASMISSIONE			
Tipo	V-Shift - trasmissione a variazione continua		
Numero di stadi	4		
PRESA DI FORZA POSTERIORE			
Velocità	540 / 540 E / 1000 / 1000 E		
ASSALE ANTERIORE			
Assale anteriore sospeso	○ - IFS con sistema di sospensione a ruote indipendenti		
CIRCUITO IDRAULICO			
Pompa idraulica assiale con sistema CCLS a centro chiuso - portata	● - 123 l/min		
Pompa idraulica assiale con sistema CCLS a centro chiuso - portata maggiorata	○ - 160 l/min		
Distributori posteriori tipo, portata, min - max	● - 3 distributori elettronici, 100 l/min 3E, 4E, 5E, 3E+2E, 4E+2E		
ATTACCO A 3 PUNTI POSTERIORE			
Capacità massima di sollevamento ai ganci	kg	● - 6400 - ○ 9300	
FRONT 3-POINT HITCH			
Capacità massima di sollevamento a 610 mm	kg	3500	
FRONT PTO			
Tipo	○ elettroidraulica con modulazione dell'innesto		
Velocità	1000		
CABINA			
Sospensione meccanica Landini	○- sistema di sospensione meccanica della cabina		
Sospensione semi-attiva Landini	○ - sistema di sospensione elettroidraulico semi-attivo a controllo elettronico		
EasyPilot con bracciolo multifunzione	○ - con distributori elettroidraulici		
DSM Data Screen Manager	○ - con distributori elettroidraulici - monitor touchscreen 12"		
VARIE			
Collegamento ISObus posteriore	○		
PSM Precision Steering Management, ISObus posteriore & EazySteer - kit completo EGNOS	○		
PSM Precision Steering Management, ISObus posteriore & EazySteer - kit completo RTK NTRIP	○		
Landini Fleet Management - predisposizione	●		
DIMENSIONI E PESI			
Passo	mm	2651	2760
Peso alla spedizione - misurato con specifiche medie	kg	6400	6700
Peso massimo ammissibile	kg	11500	

Legenda: ● di serie ○ optional

SERIE 7 LWB ROBO-SIX

SERIE 7-200

SERIE 7-210

SERIE 7-230

MOTORE				
Potenza massima (97/68/CE - ISO/TR 14396)	CV / kW	180 / 132	200 / 147	215 / 158
Potenza massima con EPM (97/68/CE - ISO/TR 14396)	CV / kW	190 / 140	210 / 155	225 / 166
Coppia massima senza EPM, (con EPM) - Regime motore a 1400 giri/min	Nm	756 (778)	840 (860)	904 (921)
Produttore	FPT			
Tipo motore - Installazione	NEF 67 - montato su chassis in ghisa			
Sistema di post-trattamento Stage V / Tier 4 Final	HI-eSCR2			
Cilindri / Cilindrata / Valvole	6 / 6,7 litri / 24			
CAPACITA'				
Serbatoio carburante	l	320		
TRASMISSIONE				
Tipo	Robo-Six - Trasmissione 6 powershift e 5 gamme robotizzate			
Rapporti	● - 30 AV + 15 RM senza superriduttore - ○ 54 AV + 27 RM con superriduttore			
Controllo trasmissione	EasyPilot su consolle destra (versione ACTIVE) EasyPilot con bracciolo multifunzione (versione DYNAMIC)			
APS - Auto PowerShift	● - automatismo di cambiata powershift e gamma a gestione elettronica			
PRESA DI FORZA POSTERIORE				
Velocità	540 / 540 E / 1000 / 1000 E			
ASSALE ANTERIORE				
Assale anteriore sospeso	○ - IFS con sistema di sospensione a ruote indipendenti			
CIRCUITO IDRAULICO				
Pompa idraulica assiale con sistema CCLS a centro chiuso - portata	● - 123 l/min			
Distributori posteriori tipo, portata, min - max	meccanici, portata 80 l/min, 2 - 3 meccanici + 1 elettroidraulico (versione ACTIVE) - elettroidraulici, portata 100 l/min, 3 - 6 (vesione DYNAMIC)			
ATTACCO A 3 PUNTI POSTERIORE				
Capacità massima di sollevamento ai ganci - diametro cilindri	kg	● - 6400 - 80 mm o - 9300 - 100 mm (versione ACTIVE) ○ - 9300 - 100 mm (versione DYNAMIC)		
ATTACCO A 3 PUNTI ANTERIORE				
Capacità di sollevamento ai ganci (OCSE ai ganci)	kg	3500		
FRONT PTO				
Tipo	○ elettroidraulica con modulazione dell'innesto			
CABINA				
Sospensione meccanica Landini	○ - sistema di sospensione meccanica della cabina			
Sospensione semi-attiva Landini	○ - sistema di sospensione elettroidraulico semi-attivo a controllo elettronico			
EasyPilot con bracciolo multifunzione	● (versione DYNAMIC)			
DSM Data Screen Manager	○ - (versione DYNAMIC) - monitor touchscreen 12"			
DIMENSIONI E PESI				
Passo	mm	2820		
Peso alla spedizione - misurato con specifiche medie	kg	8000		
Peso massimo ammissibile	kg	13000		
Dimensione pneumatici anteriori e posteriori massimi - (Raggio Indice - RI)	mm	600/60R30 (RI 700) - 710/60R42 (RI 925)		

Legenda: ● di serie ○ optional

SERIE 7 LWB V-SHIFT		SERIE 7-210	SERIE 7-230	SERIE 7-240
MOTORE				
Potenza massima (97/68/CE - ISO TR 14396)	CV / kW	200 / 147	215 / 158	230 / 169
Potenza massima con EPM (97/68/CE - ISO TR 14396)	CV / kW	210 / 155	225 / 166	240 / 176
Coppia massima senza EPM, (con EPM) - Regime motore a 1400 giri/min	Nm	840 (860)	904 (921)	966 (983)
Produttore	FPT			
Tipo motore - Installazione	NEF 67 - montato su chassis in ghisa			
Sistema di post-trattamento Stage V / Tier 4 Final	HI-eSCR2			
Cilindri / Cilindrata / Valvole	6 / 6,7 litri / 24			
CAPACITA'				
Serbatoio carburante	l	350		
TRASMISSIONE				
Tipo	V-Shift - trasmissione a variazione continua			
Numero di stadi	4			
Controllo trasmissione	EasyPilot con bracciolo multifunzione			
PRESA DI FORZA POSTERIORE				
Velocità	540 / 540 E / 1000 / 1000 E			
ASSALE ANTERIORE				
Assale anteriore sospeso	○ - IFS con sistema di sospensione a ruote indipendenti			
CIRCUITO IDRAULICO				
Pompa idraulica assiale con sistema CCLS a centro chiuso - portata	● - 123 l/min			
Distributori posteriori tipo, portata, min - max	elettroidraulici, portata 100 l/min, 3 - 6			
ATTACCO A 3 PUNTI POSTERIORE				
Capacità massima di sollevamento ai ganci - diametro cilindri	kg	9300 - 100 mm		
ATTACCO A 3 PUNTI ANTERIORE				
Capacità di sollevamento ai ganci (OCSE ai ganci)	kg	3500		
PRESA DI FORZA ANTERIORE				
Tipo	○ - elettroidraulica con modulazione dell'innesto			
CABINA				
Lounge Cab - cabina a 4 montanti con sospensione meccanica Landini	●			
Sospensione semi-attiva Landini	○- sistema di sospensione elettroidraulico semi-attivo a controllo elettronico			
EasyPilot con bracciolo multi funzione	●			
DSM Data Screen Manager	● - monitor touchscreen 12"			
DIMENSIONI E PESI				
Passo	mm	2820		
Peso alla spedizione - misurato con specifiche medie	kg	8300		
Peso massimo ammissibile	kg	13000		
Dimensione pneumatici anteriori e posteriori massimi - (Raggio Indice - RI)	mm	600/60R30 (RI 700) - 710/60R42 (RI 925)		

Legenda: ● di serie ○ optional



Passion for Innovation.

