

# SERIE 7



## SERIE 7 V-SHIFT

7-210 • 7-240

*Landini*

Passion for Innovation.

<b>SILNIK</b>			
Moc maks. (97/68 CE - ISO TR 14396)	KM/kW	200 / 147	230 / 169
Moc maks. z Dual Power (97/68 CE - ISO TR 14396)	KM/kW	210 / 155	240 / 176
Prędkość silnika przy mocy maks.	obr./min.	1900	
Maks. mom. obr. bez DUAL POWER, (z Dual Power) - przy 1400 obr./min.	Nm	840 (860)	966 (983)
Typ silnika - typ montażu	FPT NEF 67 - silnik zamontowany w żelaznej ramie		
Układ redukcji emisji spalin Stage V/Tier4 Final	HI-eSCR2		
Cylindry / Pojemność / Zawory	6 / 6,7 l / 24		
Zbiornik paliwa	l	320	
Zbiornik AdBlue/DEF	l	52	
Hamulec silnika	●		
<b>PRZEKŁADNIA</b>			
Typ	przekładnia bezstopniowa V-Shift		
Prędkość tylnego WOM	540/540 E/1000/1000 E		
<b>PRZEDNIA OŚ</b>			
Amortyzowana przednia oś	○ IFS z systemem niezależnego zawierzenia kół		
<b>UKŁAD HYDRAULICZNY</b>			
Hydrauliczna pompa wielotłoczkowa CCLS - przepływ	l/min.	● 123	
Hydrauliczna pompa wielotłoczkowa CCLS - wysoki przepływ	l/min.	○ 160	
Typ tylnych zaworów, przepływ, min.-maks.	elektro-hydrauliczne, 100 l/min., 3 - 6		
Rozdzielacz przepływu z selektorem, przepływ na sekcję	3 sekcje ze złączami push-pull, 60 l/min.		
<b>TYLNY TUZ</b>			
Tylny podnośnik sterowany elektronicznie	regulacja siłowa/pozycyjna/mieszana/pozycja pływająca		
Kategoria - typ sprzęgu	III - szybkosprzęgi		
Udźwig maks. na hakach	kg	9300	
<b>PRZEDNI TUZ</b>			
Przedni podnośnik sterowany elektronicznie	○ z regulacją pozycyjną		
Kategoria - typ sprzęgu	III N - szybkosprzęgi		
Udźwig maks. 610 mm za hakami	kg	3500	
Prędkość przedniego WOM	obr./min.	1000	
<b>KABINA</b>			
Amortyzacja mechaniczna Landini	●		
Amortyzacja półaktywna (semi-active) Landini	○ elektronicznie sterowana amortyzacja hydrauliczna kabiny semi-active		
Automatyczna klimatyzacja	●		
DSM Data Screen Manager	● 12" ekran dotykowy		
Świata robocze halogenowe	● 18		
Świata robocze LED	○ 20		
<b>TECHNOLOGIE POKŁADOWE</b>			
Gniazda ISObus przód i tył	○		
PSM Precision Steering Management & EasySteer - przygotowanie	○		
Fleet & Remote Diagnostic Management oraz Landini Farm Pro Pack	● 1 rok ○ 3 lata ○ 5 lat		
<b>MIARY I MASY</b>			
Rozstaw osi	mm	2820	
Masa wysyłkowa	kg	8300	
DMC	kg	13000	

LEGENDA: ● standard ○ opcja