

SERIE 4



SERIE 4

4-060 • 4-070 • 4-080

Landini

Passion for Innovation.

		4-060	4-070	4-080
SILNIK				
Moc znamionowa (97/68 CE - ISO TR 14396)	KM/kW	61 / 45	68 / 50	75 / 55
Moc maks. (97/68 CE - ISO TR 14396)	KM/kW	61 / 45	68 / 50	75 / 55
Obroty znamionowe silnika	obr./min.	2200		
Obroty silnika przy mocy maks.	obr./min.	1400		
Maks. mom. obr. przy 1400 obr./min. - Stage V (Tier 4 Final)	Nm	285 (279)	310 (299)	310 (299)
Producent		KOHLER		
Układ redukcji emisji spalin - Stage V (Tier 4 Final)		DOC-DPF (DOC)		
Cylindry / Pojemność / Zawory		4 / 2,5L / 16		
Engine Memo Switch (przycisk pamięci obrotów silnika)		●		
POJEMNOŚCI				
Zbiornik Paliwa	l	85		
SPRZĘGŁO				
Typ		● mechaniczne		
PRZEKŁADNIA				
Liczba biegów		● 12+12 z rewersem elektro-hydraulicznym		
Minimalna prędkość bez biegów pełz.	km/h	0.50 z rewersem elektro-hydraulicznym (IR 650mm)		
TYLNY WOM				
Typ		● mechaniczny		
Prędkości	obr./min.	● 540/540E		
Prędkość WOM		●		
PRZEDNIA I TYLNA OŚ				
Przednia oś		●		
Rodzaj napędu		4WM		
Blokada przedniego dyferencjału		● o ograniczonym poślizgu ○ bez blokady dyferencjału		
Blokada tylnego dyferencjału		● mechaniczna		
UKŁAD HAMULCOWY				
Przedni układ hamulcowy		● automatyczne załączenie 4WD podczas hamowania		
Tylny układ hamulcowy		hamulce rampowe		
Układ hamulcowy przyczep		○ 2-obwodowe hydrauliczne ○ 1-obwodowe hydrauliczne lub CUNA ○ 2-obwodowe pneumatyczne*		
UKŁAD HYDRAULICZNY				
Pompa hydrauliczna tylnego TUZ i hyd. rob. przepływ+ukł. kier.		● 52 + 30 l/min		
Tylne zawory hydr. typ, liczba		mechaniczne, 2 - 3		
Wolny spływ		●		
TYLNY TUZ				
Sterowanie podnośnikiem		● mechaniczne		
Kategoria- rodzaj sprzęgu		II - ○ sztywne końcówki kulowe ○ szybkosprzęgi hakowe ○ dolne ciężna teleskopowe		
Ergonomic Lift System (E.L.S.)		○		
Maks. udźwig na hakach	kg	● 3000		
PRZEDNI TUZ				
Podnośnik przedni		*		
PRZEDNI WOM				
Przedni WOM		*		
KABINA				
Kabina Total View Slim zamontowana na silent blokach		●		
Poziom hałasu w kabinie	dB(A)	82		
Ogrzewanie/Klimatyzacja		● ogrzewanie i wentylacja ○ klimatyzacja manualna		
Wersja platformowa bez kabiny		○		
TECHNOLOGIE POKŁADOWE				
Landini Farm Start Pack		●		
Fleet & Remote Diagnostic Management oraz Landini Farm Pro Pack		○ subskrypcja 1 rok ○ subskrypcja 3 lata ○ subskrypcja 5 lat		
WYMIARY I MASY				
Rozstaw osi	mm	2110		
Maks. wysokość z kabiną bez lamp ostrzegawczych	kg	2433 - na ogumieniu 320/70R20 - 420/70R28		
Masa przy średnim wyposażeniu	kg	3200		
DMC	mm	5100		
Maks. rozmiar opon- (Index Radius - IR)		320/70R24 (RI 525mm) - 480/70R30 (RI 700mm)		

Legenda: ● standard ○ opcja * dostępne przez Dział Serwisu i Części