

# TREKKER4



## TREKKER4 F-M

4-085 • 4-095 • 4-105 • 4-110 • 4-120

*Landini*

Passion for Innovation.

		TREKKER 4-085 F/M	TREKKER 4-095 F/M	TREKKER 4-105 F/M	TREKKER 4-110 F/M	TREKKER 4-120 F/M
<b>MOTOR</b>						
Fabricante	Deutz AG					
Modelo	TCD 2.9 L4 HT	TCD 2.9 L4 HP				
Potencia máxima (ISO)	CV/kW	75 / 55	90 / 66	95 / 70	102 / 75	112 / 82
Par máximo	Nm	375	378	400	410	420
Cilindrada	cm³	2900				
Cilindros / Válvulas	4 TA / 8					
Clase de emisiones	Stage V					
<b>CAPACIDADES</b>						
Depósito carburante	l	80				
<b>TRANSMISIÓN</b>						
Tipo	Speed Four					
Número de marchas AD+MA	● 16+8 con overdrive Hi-Lo - ○ 16+8 con superreductor					
Control de transmisión	manual - embrague independiente en seco de 12"					
Inversor	mecánico					
Radiador de aceite de transmisión	●					
<b>TOMA DE FUERZA TRASERA</b>						
Tipo	embrague en seco con mando servoasistido					
Velocidades	rpm	● 540 / 540 E - ○ 540 / 1000				
Sentido de rotación - Tipo de eje ranurado	horario (vista desde la parte trasera del tractor) - ● eje 1 3/8" de 6 estrias					
<b>SISTEMA DE DIRECCIÓN Y FRENADO</b>						
Dirección	hidrostática Hi-Drive					
Mando de dirección	2 palancas con acción combinada sobre 2 embragues húmedos independientes y sobre los frenos					
Sistema de frenado	multidisco en baño de aceite con mando hidrostático					
<b>CIRCUITO HIDRÁULICO</b>						
Tipo de circuito - tipo de bomba	de centro abierto - bomba doble					
Caudal elevador trasero y distribuidores + dirección	l/min	● 42 + 28 - ○ 56+28+28				
Presión máxima de trabajo	bar	180				
Distribuidores traseros	● 3 - ○ 4 / 5					
<b>ELEVADOR HIDRÁULICO TRASERO</b>						
Tipo	● mecánico - ○ mecánico con E.L.S. y control de posición y esfuerzo, control mixto y posición flotante					
Categoría - tipo de enganches	● Cat.2 - rótulas para soldar - ○ Cat.2 – ganchos rápidos					
Capacidad máxima de elevación en los ganchos	kg	● 3150 - ○ 4500 (con cilindros auxiliares)				
<b>PUESTO DE CONDUCCIÓN</b>						
Tipo de cabina	○ cabina monocasco de 6 postes de alta visibilidad con parabrisas trasero abatible					
Suspensión de cabina	cabina montada sobre Hydro Silent-Blocks					
Filtro de aire de cabina - categoría de filtración	● filtro anti-polvo Cat. 2 y filtro de carbón activo Cat. 4					
Climatización	● climatizador manual					
Radio	● predisposición de radio - ○ radio DAB y sistema audio					
Tipo de plataforma	ROPS con túnel central y palancas de cambio e inversor laterales					
Suspensión de plataforma	plataforma montada sobre 4 Hydro Silent-Blocks					
Faros	● faros halógenos de conducción y de trabajo - ○ faros LED de conducción y de trabajo					
Luz intermitente	○					
<b>TECNOLOGÍA DE ABORDO</b>						
Tablero de mandos digital	●					
<b>DIMENSIONES Y PESOS</b>						
Distancia entre ejes	mm	1650				
Altura libre al suelo	mm	295				
Altura al arco de seguridad	mm	2400				
Longitud máxima sin contrapesos delanteros	mm	3380				
Ancho total máximo	mm	1410-1492 (F con soles in acciaio) / 1700-1750 (M)				
Peso de expedición	kg	3900 (F) - 4500 (M)				
SopORTE para contrapeso delantero	integrado					
Contrapesos delanteros	kg	○ 6x30 / 8x30 / 8x30 + 33 kg contrapeso delantero central				
<b>CADENAS</b>						
Rodillos inferiores	5					
Rodillo superior	con lubricación permanente					
Sistema de tensado de cadena	tensor hidráulico con rueda motriz con lubricación permanente					
Suspensión delantera	con resorte de ballesta					
Suspensión trasera	barra transversal sobre los bastidores independientes					
Tipo de zapatas	● metal - ○ caucho					
Ancho de zapatas	mm	310-360 (metal F) / 400-450 (metal M) / 450 (caucho M)				

Legenda: ● de serie ○ opcional

Los datos y las ilustraciones contenidos en esta publicación tienen carácter puramente informativo y por tanto podrán modificarse sin aviso previo.